

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
002003668	LECO-U LED DS 4350lm 840 31W ND 50.000h L80B10 IP20 1,53m	192,50	132,82	33
002003699	Lichtlijnarmatuur LED Medium Flood 9600lm 840 76W niet dimbaar 50.000h L80B10 IP20 1,53m Geschikt voor temperatuur tot -20 graden celcius	192,50	132,82	33
002017176	Lichtlijn 5 aderig 2 moduuls, 3060mm, geschikt voor 1530mm module	49,00	33,81	33
002017183	Lichtlijn 5 aderig 3 moduuls, 4590mm, geschikt voor 1530mm module	65,00	44,85	33
002201614	Lichtlijn 5 aderig 1 moduuls, 1530mm, geschikt voor 1530mm module	38,00	26,22	33
002201693	LECO-TR1 Rail 1,53m 7 aderig (35/49/58/80W)	59,00	40,71	33
002201695	LECO-TR3 Rail 4,59m 7 aderig (35/49/58/80W)	91,00	62,79	33
002302932	Montagebeugel incl Oog, in kleur wit	2,60	1,79	33
002302933	LECO-STU Eindkap Rail TR IP54	3,63	2,51	33
002305524	Lichtlijn 7 aderig 2 moduuls, 3060mm, geschikt voor 1530mm module	71,00	48,99	33
002305792	LECO-BP Blindplaat Wit IP54 1530mm	33,60	23,18	33
0023203025	Nood inbouwspot Moon voorzien van een LED module 3W 230Lm 5000K. GM:38mm, BM:60mm, IH:28mm. De spot wordt geleverd inclusief accu en autotest en inclusief 2 verwisselbare lenzen, 1 x met corridor optiek en 1 x met Open ruimte optiek.	79,00	54,51	65
012000018	LED driver met een maximaal vermogen van 10W, 180mA. Deze driver is dimbaar, middels fase-afsnijding of 1-10V. IP20. LxBxH= 101.5x51x29.5mm	31,52	18,12	59
017203231.1.3	Arkled hang in de kleur zwart voorzien van een LED module 32W 3000K 1180mm niet dimbaar	213,46	171,75	31
017203232.1.3	Arkled hang in de kleur zwart voorzien van een LED module 40W 3000K 1471mm niet dimbaar	249,19	200,50	31
017203234.1.3	Arkled hang in de kleur zwart voorzien van een LED module 56W 3000K 2053mm niet dimbaar	334,95	269,50	31
017203874.2.3.a	Joyled asymmetrisch in de kleur wit voorzien van een LED module 12W 3000K asymmetrisch niet dimbaar	93,40	75,15	29
017203883.2.3.24	Joyled in de kleur wit voorzien van een LED module 12W 3000K 24GRD niet dimbaar	86,25	69,40	29
017203895.2.3.24	Joyled kantelbaar in de kleur wit voorzien van een LED module 12W 3000K 24GRD niet dimbaar	87,68	70,55	29
017204145.1.3	Arkled S pendel in de kleur zwart voorzien van een LED module 32W 3000K 1182mm niet dimbaar	184,88	148,75	31
017204147.1.3	Arkled S pendel in de kleur zwart voorzien van een LED module 40W 3000K 1473mm niet dimbaar	214,89	172,90	31
017204225.1.3	Arkled XS pendel in de kleur zwart voorzien van een LED module 32W 3000K 1182mm niet dimbaar	196,31	157,95	31
017204229.1.3	Arkled XS pendel in de kleur zwart voorzien van een LED module 56W 3000K 2055mm niet dimbaar	286,35	230,40	31
017204428.1.3.36	Joyled 3F spot in de kleur zwart voorzien van een LED module 18W 3000K 36GRD niet dimbaar	110,55	88,95	39
017204429.1.3.36	Joyled 3F spot in de kleur zwart voorzien van een LED module 25W 3000K 36GRD niet dimbaar	113,41	91,25	39
020205562	Andria PowerLED 230V richtspot 27cm hoog, 8W warmwit, 18°-60° traploos instelbare stralingshoek, 150° richtbaar, in de kleur antraciet. De spies kan ook los gehaald worden waardoor dit armatuur ook op een tegel of tegen de wand geschroefd kan worden.	139,00	99,25	47
026009065	LED driver via dip switches instelbaar 250mA=12W / 350mA=17W / 400mA=19W / 450mA=20W / 500mA=20W / 550mA=20W / 600mA=20W / 700mA=20W / 24VDC=16W LxBxH = 119x52x23mm. Alleen dali dimbaar, geen push dim.	49,00	28,17	59
026009068	LED driver via dip switches instelbaar 100mA=5.3W / 140mA=7.5W / 180mA=9.5W / 220mA=12W / 260mA=14W / 300mA=16W / 340mA=18W / 380mA=20W / 24VDC=9W LxBxH = 119x52x23mm. Alleen dali dimbaar, geen push dim.	49,84	28,66	59
026009069	LED driver TCI 350mA mains dim	20,00	14,25	59
026009070	LED driver TCI 500mA mains dim	20,00	14,25	59
030133612	Duracell Alkaline Slim-penlite LR03/AAA 1,5V, ID2400	0,86	0,50	56
030202027	Calex COB LED lamp GU10 35mm 240V 4W 260lm warm white 3000K Dimmable, energy label A+	8,26	6,64	61
030270551	RC Inbouwdimmer 230V (LED 70W) - (Gloeilamp 150W)	49,58	35,54	66
032002200	Fitting GU10 met 10cm kabel en trekontlasting	2,30	1,32	66
032002201	Fitting voor GU10 lampen met 10cm kabel, zonder trekontlasting	2,25	1,16	66
032019117	Inbouwspot 141 gegoten draai kantelbaar rond aluminium geborsteld met bajonet sluiting geschikt voor LED koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W en LED QPAR16 lichtbronnen. [BM=ø92mm;GM=ø80mm;IH>65mm]	14,00	7,23	9
032019130	Inbouwspot 141 gegoten draai kantelbaar rond zwart met bajonet sluiting geschikt voor LED koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W en LED QPAR16 lichtbronnen. [BM=ø92mm;GM=ø82mm;IH>65mm]	14,00	7,23	9
032019131	Inbouwspot 141 gegoten draai kantelbaar rond wit met bajonet sluiting	14,00	7,23	9

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
	geschikt voor LED koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W en LED QPAR16 lichtbronnen. [BM=ø92mm;GM=ø82mm;IH>65mm]			
032019217	Inbouwspot WV143 gegoten draai kantelbaar vierkant aluminium geborsteld met bajonet sluiting geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W [BM=92x92mm;GM=Ø82mm;IH > 65mm]	14,00	7,23	9
032019218	Inbouwspot WV143 gegoten draai kantelbaar vierkant wit met bajonet sluiting geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W [BM=92x92mm;GM=Ø82mm;IH > 65mm]	14,00	7,23	9
032019219	Inbouwspot WV143 gegoten draai kantelbaar vierkant zwart met bajonet sluiting geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W [BM=92x92mm;GM=Ø82mm;IH > 65mm]	14,00	7,23	9
032019227	Inbouwspot WV144 gegoten draai kantelbaar vierkant aluminium geborsteld met bajonet sluiting geschikt voor 2x koudspiegellamp QR-CB51, GX 5.3 12V max 50W [GM: 2 x Ø77; BM: 93x174; IH: 65mm, hart gaten 84mm uit elkaar]	45,00	25,88	9
032046486	LED profiel ultimate eindstuk mini	2,18	1,25	51
032049186	Bevestigingsclips met montagebenodigdheden, per stuk.	0,96	0,55	51
032049286	U klem voor LED profiel Ultimate	2,02	1,16	51
0320809022M	Aluminium profiel, rond tbv LED strip Ø21,5mm, 2 meter, verstelbaar in apart te bestellen clips.	25,31	14,55	51
032081202	Inbouw profiel ten behoeve van ledstrip, uitgevoerd in aluminium, lengte 2000mm, inbouwhoogte 23mm, inbouwbreedte 18mm, buitenmaat 35mm.	38,47	22,12	51
032081203	Inbouw profiel ten behoeve van ledstrip, uitgevoerd in alu, afname per 3 mtr, zelf in te korten.	57,71	33,18	51
032081886	Klemveer t.b.v. inbouwprofiel wing	9,62	5,53	51
032083102	LED profiel 18x12mm ultimate mini, ook geschikt voor de IP strip.[2000mm]	16,70	9,60	51
0320870022M	LED profiel voor waterdichte LED strip, 23mm hoog, 18mm breed en een lengte van 2 meter. De opale afscherming dient apart te worden meebesteld.	18,22	10,48	51
0320870023M	LED profiel voor waterdichte LED strip, 23mm hoog, 18mm breed en een lengte van 3 meter. De opale afscherming dient apart te worden meebesteld.	27,33	15,72	51
0320871522M	Cover t.b.v. led profiel ultimate	20,25	11,64	51
0320871523M	Cover opaal tbv. led profiel met de afmeting; LxBxH= 3000x15.2x4.4mm	30,37	17,46	51
032087387	Eindstuk ultimate profiel, inclusief schroefjes	2,18	1,25	51
032087486	Bevestigingsclip voor ultimate profiel	2,02	1,16	51
032088433	Eindkapje t.b.v. led profiel, met kabeldoorvoer.	8,61	4,95	51
0320890332M	LED alu profiel 2 meter, 18mm breed, 19mm hoog, exclusief polycarbonaatafscherming	18,22	10,48	51
0320890333m	LED alu profiel 3 meter, 18mm breed, 19mm hoog, exclusief polycarbonaatafscherming, geschikt voor LED strips tm 10mm breed. Bij lengtes langer dan 2 meter wordt er een extra transportopslag berekend op basis van nacalculatie.	27,33	15,72	51
0320890334M	LED alu profiel 4 meter stuk 18mm breed, 19mm hoog, exclusief polycarbonaatafscherming. Prijs is exclusief eventuele verzendkosten van 65.- per zending.	36,45	20,96	51
032089392	Aluminium eindstuk t.b.v. alu profiel	0,99	0,57	51
032107323	Cover tbv. led profiel met de afmeting; LxBxH= 4000x23x18mm	40,50	23,28	51
032107443	LED inzetmodule 50mm, 6.2W, 3000K, 660lm, CRI>90, 350mA, 38°, Hoogte 40mm	25,31	14,55	61
032107795	LED profiel ultimate mini 18x12mm 3 meter	25,06	14,41	51
032150970	Wandinbouw armatuur, uitgevoerd in de kleur wit, inclusief 1x 1,3W-87lm 350mA. LED in de kleur warmwit 2900K. [BD: LxBxH=85x85x50mm, GM: LxBxH=72x72x50mm]. Kan ook op 700ma gecombineerd worden, verbruik 2,6W, 112lm	42,52	24,45	15
032205950	Trafo 24V DC 30W, LxBxH = 165x41x31mm	24,30	13,97	59
032208150	Trafo 20W 24VDC 1-10V. [143x55x20mm]	35,43	20,37	59
032208850	LED driver 24VDC, 9,6W, IP44 [Øxh=50x20mm]	39,00	21,21	59
032209434	Wandbediening Casambi in de kleur wit, geschikt voor het programmeren van 2 scenes die daarna met een druk op de knop oproepbaar zijn. De bediening is voorzien van een CR2430 Lithium batterij. De max. afstand tot de eerste module is 10 meter.	168,39	96,83	57
032209435	Wandbediening Casambi in de kleur wit, geschikt voor het programmeren van 4 scenes die daarna met een druk op de knop oproepbaar zijn. De bediening is voorzien van een CR2430 Lithium batterij. De max. afstand tot de eerste module is 10 meter.	168,39	96,83	57
032209922	LED driver 24VDC 75W dali dimbaar	78,29	38,42	59
032247301	Inbouwspot WV52 gegoten kantelbaar in de kleur wit met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø85mm;GM=Ø76mm;IH=55mm]	8,70	5,00	7
032247302	Inbouwspot WV52 gegoten kantelbaar in de kleur zwart met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø85mm;GM=Ø76mm;IH=55mm]	8,70	5,00	7

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
032247306	Inbouwspot WV52 gegoten kantelbaar in de kleur chroom met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø85mm;GM=Ø76mm;IH=55mm]	10,48	6,03	7
032247389	Inbouwspot WV52 gegoten kantelbaar in de kleur alu gesch. met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø85mm;GM=Ø76mm;IH=55mm]	10,48	6,03	7
032250970	Wandinbouw armatuur, inclusief 1x 1,3W-87 lm 350ma. LED in de kleur warmwit 2900K. Dit armatuur is ideaal in b.v. een trap of als orientatieverlichting; uitgevoerd in de kleur alu geborsteld. Afmetingen [BM 85 x 85mm GM 70 x 70mm ID: 50mm]	42,52	24,45	15
032251551	Stuc inbouwdoos	6,07	3,49	15
032407600	LED driver IP66 185W 24VDC. De driver heeft een aluminium behuizing, 5 jaar garantie, 228x68x38.8mm.	133,77	69,85	59
032407700	LED driver IP66 240W 24VDC. De driver heeft een aluminium behuizing, 5 jaar garantie, 244x68x38.8mm.	165,21	80,00	59
032407701	LED driver IP66 240W 24VDC. De driver heeft een aluminium behuizing, 5 jaar garantie, dali dimbaar	103,32	59,41	59
032407800	LED driver IP66 320W 24VDC. De driver heeft een aluminium behuizing, 5 jaar garantie, 252x90x43.8mm.	215,73	124,00	59
032408801	Casambi LED module geschikt voor RGBW 4 x 120W maximaal. Input 12-24VDC, de Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen.	95,96	55,18	56
032410750	Fitting teflon GY 6.35/G5.3/G4, lengte 15cm. Wissel je de halogeenlampen naar LED? Vernieuw dan ook de fitting. Door de hitte van de halogeenlampen oxideren de metalen delen en maken ze niet meer zo'n goed contact.	0,78	0,45	66
0325088802m	Kunststof cover voor alu profiel 2 meter.	22,78	13,10	51
0325088803m	Kunststof cover voor alu profiel 3 meter.	34,17	19,65	51
0325088804m	Kunststof cover voor alu profiel stuk van 4 meter. De prijs is exclusief eventuele verzendkosten van 65.- per zending.	45,56	26,20	51
032551220	LED module 350mA, voorzien van de dim to warm techniek. De lichtkleur wordt warmer naarmate meer gedimd wordt. Maximaal 2 spots per LED driver. De module verbruikt 6,1W en heeft een maximale lichtopbrengst van 530 lumen. Lichtkleur van 1800 tot 3000K.	38,47	22,11	61
032575001	LED inzetmodule 50mm, 6.2W, 2700K, 620lm, CRI>90, 350mA, Hoogte 40mm	26,32	15,12	61
032604951	Led trafo diversen vermogens: 350Ma=25W / 500Ma=35W / 550Ma=39W / 700Ma=50W / 750Ma=50W / 850Ma=50W / 900Ma=50W / 1050Ma=50W / Dimbaar 1-10V of Dali of PUSH. LxBxH=124.5x79x22mm. Garantie 3 jaar.	74,80	42,50	59
032604954	Casambi multifunctionele LED driver met trekontlasting dmv dipswitch intern instelbaar voor verschillende stromen en push dimbaar. LED stroomsturing 300mA 16W, 350mA 18,5W, 400mA 21,5W, 450mA 24W, 500mA 27W, 550mA 29,5W, 600mA 32W, 650mA 35W, 700mA 36W, 750mA 38W, 800mA 38W, 850mA 38W, 900mA 38W, 950mA 38W, 1000mA 38W of 1050mA 38W LxBxH = 142x44x30mm	117,40	67,50	59
032604955	Casambi multifunctionele LED driver met trekontlasting ten behoeve van 24VDC LED strips, max 120W, 3 kanaals. Geschikt voor 1 kleur, tunable white en RGB LED strips. Dimbaar via push of via Casambi app	175,28	100,79	59
032606197	Casambi dim unit 3 kanaals, 12-24VDC max. 5 ampere per kleur. (Geschikt voor RGB) De Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen. LxBxH=122x39x16mm	124,52	71,60	56
032606199	Casambi dim unit 2 kanaals, 12-24VDC max. 5 ampere per kleur. (geschikt voor tunable white.) De Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen. LxBxH=122x39x16mm	118,45	68,11	56
032606200	Casambi dim unit 1 kanaals, 12-24VDC max. 5 ampere. De Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen. LxBxH=122x39x16mm	116,42	66,94	56
032638061	Staalkabel ø1mm, 2000mm met nippel	2,83	1,63	38
032638062	Staalkabel ø1mm, 3000mm met nippel	3,54	2,03	38
033202423	LED Noodverlichtingsarmatuur VT, compleet met 4 dubbelzijdige pictogrammen. Het armatuur is voorzien van een 2W LED module 160 lumen en heeft een leesafstand van maximaal 22 meter. Het armatuur is geschikt voor wand- en plafondmontage. Nood 3 uur, IP20. [LxBxH: 300x35x230]	120,40	69,23	64
033202424	LED noodverlichting opbouw, 2W 160 lumen, compleet inclusief pictogrammen, IP20. Nood/continue 3 uur. De plexiplaat hangt aan twee staaldraden.	120,40	69,23	64
033202426	LED noodverlichting inbouw, 2W 160 lumen, compleet inclusief pictogrammen, IP20. Nood/continue 3 uur.	120,40	69,23	64
033202427	LED noodverlichting opbouw, 4W 190 lumen, compleet inclusief pictogrammen, IP65. Nood 3 uur. Het armatuur is aan te sluiten als alleen	71,40	41,06	65

Alle prijzen in EUR

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
033202429	nood of als nood - continue. Ook te gebruiken als portiek armatuur. LED noodverlichtingsstraler, 2 x 3,5W, 600 lumen 6500K, voorzien van 3H batterij	246,40	141,68	64
033213575	Noodunit voor LED armaturen, compleet met accu en kast ten behoeve van trekontlastingen	112,00	90,16	65
035207370	Eurosnoer met stekker 3x0.75/200cm wit of zwart (afhankelijk van de actuele voorraad)	3,75	2,16	66
039307391	Wand inbouw Fonda, uitgevoerd in de kleur brushed alu, voorzien van 1 W warmwitte led (3000K), 230V, niet dimbaar. [past in standaard inbouwdoos U50; BM: 80x80; IH: 34mm]	74,00	59,57	15
039307392	Wand inbouwarmatuur Fonda, uitgevoerd in zwart, voorzien van 1W warmwitte led (3000K), inclusief powersupply, passend in standaard inbouwdoos. [BM: 80x80x34mm]	74,00	59,57	15
039307393	Wandinbouwarmatuur FONDA in de kleur wit, voorzien van een LED module 3000K 1W, niet dimbaar, 230V. Het armatuur past in een standaard U50 doos. LxB: 80x80mm	74,00	59,57	15
039402241	Wandinbouwarmatuur FONDA in de kleur alu geschuurd, voorzien van een LED module 2700K 1W, niet dimbaar, 230V. Het armatuur past in een standaard U50 doos. LxB: 80x80mm	74,00	59,57	15
039402242	Wandinbouwarmatuur FONDA in de kleur zwart, voorzien van een LED module 2700K 1W, niet dimbaar, 230V. Het armatuur past in een standaard U50 doos. LxB: 80x80mm	74,00	59,57	15
039402243	Wandinbouwarmatuur FONDA in de kleur wit, voorzien van een LED module 2700K 1W, niet dimbaar, 230V. Het armatuur past in een standaard U50 doos. LxB: 80x80mm	74,00	59,57	15
041126014	Aansluitsnoer 100cm met GST 18/3 female stekker. Wordt gebruikt om de installatie te voeden.	4,00	3,91	66
041126015	Aansluitkabel 50cm met GST 18/3 male stekker. Deze kabel is bedoel voor montage aan het armatuur.	4,00	3,91	66
042202008	042202010	240,33	193,46	65
042202009	Noodverlichtingsarmatuur Spazio ON Carril round LED 240 lumen nood-nood/continu, geschikt voor toepassing op een 3F rail. Autonomie minimaal 3 uur. IP20. Kleur: Zwart	240,33	193,46	65
042202009	Noodverlichtingsarmatuur Spazio ON Carril round LED 240 lumen nood-nood/continu, geschikt voor toepassing op een 3F rail. Autonomie minimaal 3 uur. IP20. Kleur: WIT	240,33	193,46	65
047202072	Ophangclip voor staaldraad 1,5mm grijs	7,23	7,23	38
047202073	Ophangclip voor staaldraad 1,5mm zwart	7,23	7,23	38
047202074	Ophangclip voor staaldraad 1,5mm wit	7,23	7,23	38
047500603	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm Grijs	65,03	44,87	38
047500607	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm wit	65,03	44,87	38
047500608	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm zwart	65,03	44,87	38
047500703	Ophangbeugel Grijs	2,01	1,39	38
047500707	Ophangbeugel wit	2,01	1,39	38
047500708	Ophangbeugel zwart per meter 1st. en bij koppelstukken 2st.	2,01	1,39	38
047560103	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm alu	21,71	14,98	38
047560107	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm wit	21,71	14,98	38
047560108	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm zwart	21,71	14,98	38
047560203	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm Grijs	43,37	29,93	38
047560207	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm wit	43,37	29,93	38
047560208	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm zwart	43,37	29,93	38
047561103	Voeding 3-fase grijs	11,29	7,79	38
047561107	Voeding 3-fase wit	11,29	7,79	38
047561108	Voeding 3-fase zwart	11,29	7,79	38
047561303	Voeding 3-fase middenstuk grijs	30,19	20,83	38
047561307	Voeding 3-fase middenstuk wit	30,19	20,83	38
047561308	Voeding 3-fase middenstuk zwart	30,19	20,83	38
047562103	Koppelstuk 3-fase grijs	7,52	5,19	38
047562107	Koppelstuk 3-fase wit	7,52	5,19	38
047562108	Koppelstuk 3-fase zwart	7,52	5,19	38
047563502	Hoekstuk 3-fase zwart	21,39	14,76	38
047563503	Hoekverbinding 90° rechts grijs XTS 35-2 voor 3 fase rail	21,39	14,76	38
047563507	Hoekstuk 3-fase wit	21,39	14,76	38
047563703	T-stuk 3-fase grijs	31,36	21,64	38
047563707	T-stuk 3-fase wit	31,36	21,64	38
047563708	T-stuk 3-fase zwart	31,36	21,64	38

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
047564103	Eindkapje grijs	1,54	1,06	38
047564107	Eindkapje wit	1,54	1,06	38
047564108	Eindkapje zwart	1,54	1,06	38
047566307	Hoekstuk 3-fase wit	21,39	14,76	38
047566308	Hoekstuk 3-fase zwart	21,39	14,76	38
058402039	Nexa 3F railstraler in de kleur zwart, voorzien van een 28W LED module 4077lm, en een 36 graden reflector, 4000K CRI >80	132,00	106,26	39
058402066	Nexa 3F railstraler in de kleur zwart, voorzien van een 28W LED module 3108lm, en een 36 graden reflector, 2700K CRI >90.	132,00	106,26	39
058402093	Nexa 3F railstraler in de kleur zwart, voorzien van een 28W LED module 3261lm, en een 36 graden reflector, 3000K CRI >90	132,00	106,26	39
068006108	Steeklamp LED 1.2W 2800K 100 lumen	4,90	4,22	62
068006109	Steeklamp LED 1.5W 2700K 160lumen	7,67	5,88	62
070321001	Losse Casambi RGB-W module, voor het draadloos schakelen/ dimmen / programmeren van uw verlichting. De module mag tot maximaal 6A belast worden, 12-24VDC. De 6A kan over de 4 kanalen verdeeld worden. De Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen. De module dient ingebouwd te worden in armatuur of installatiedoos.	114,76	105,58	56
070321002	Losse Casambi 1-10V - DALI module, voor het draadloos schakelen/ dimmen / programmeren van uw verlichting. De module mag tot maximaal 0.6A belast worden, 220-240V. De Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen. De module dient ingebouwd te worden in armatuur of installatiedoos. [56,5x35,8x22,3mm]	83,33	76,66	56
070321003	Losse Casambi module, voor het draadloos schakelen/ dimmen / programmeren van uw verlichting via fase afsnijding. De module mag tot maximaal 0.6A belast worden, 220-240V. De Casambi app is te downloaden in de App store of op Google play. Er kunnen maximaal 127 groepen armaturen in 1 installatie worden opgenomen. De module dient ingebouwd te worden in armatuur of installatiedoos.	61,90	49,83	56
071024156	Steekverdeler 6V max. 120W	7,25	4,17	66
071131501	Inbouwspot WV51 gegoten vast in de kleur chroom met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø75mm;GM=Ø60mm;IH=55mm]	8,70	5,00	7
071131503	Inbouwspot WV51 gegoten vast in de kleur wit met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø75mm;GM=Ø60mm;IH=55mm]	6,98	4,01	7
071131504	Inbouwspot rond in de kleur zwart met een vaste schuine rand. De spot is geschikt voor 50mm (LED) lichtbronnen, GU10 of MR16. Buitenmaat 75mm, gatmaat 60mm, inbouwhoogte afhankelijk van de lichtbron, minimaal 45mm. Spot vast schuine rand 50mm goud mat	5,00	4,01	7
071131506		8,75	5,03	
071131518	Plafond inbouw armatuur, vast schuine rand, uitgevoerd in de kleur RAL 9006 poedercoat, geschikt voor 1 x qr-cb51 max. 50W / 1 x QPAR16 max. 50W. [GM: Ø60; BM: Ø75; IH: 55mm]	4,50	2,59	
071131519	Inbouwspot WV51 gegoten vast in de kleur alu gesch. met schuine rand geschikt voor koudspiegellamp QR-CB51 GX5.3 12V max 50W [BM=Ø75mm;GM=Ø60mm;IH=55mm]	8,70	5,00	
071202012	Meubelinbouw armatuur Cabinet accent two, uitgevoerd in de kleur alu brushed, voorzien van 3W warmwitte led (3000K - 240Lm - RA>80), aansluitkabel 2mtr met mini plug, stralingshoek 90°, 350mA. [GM: Ø55; BM: Ø72; IH:14mm]	14,13	11,37	15
071202013	Meubelinbouw armatuur Cabinet accent two, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 3W warmwitte led (3000K - 240Lm - RA>80), aansluitkabel 2mtr met mini plug, stralingshoek 90°, 350mA. [GM: Ø55; BM: Ø72; IH:14mm]	14,13	11,37	15
071202501	3F railspot WV-ON in de kleur zwart, geschikt voor GU10 (LED) lampen max. 7W. Ø60mm, lengte buis = 98mm	59,92	41,28	39
071202502	3F railspot WV-ON in de kleur wit, geschikt voor GU10 (LED) lampen max. 7W. Ø60mm, lengte buis = 98mm	59,92	41,28	39
072202002	Portiekarmatuur WV428 voorzien van een 15W Led module, 3000K en voorzien van micro sensor. De sensor zorgt ervoor dat de lamp op 10% -25% - 50% - 75% , instelbaar, gaat branden bij schemering en naar 100% gaat bij detectie van personen. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en voorzien van een opalen PMMA kap. Het armatuur is toe te passen als opbouwarmatuur en als semi inbouwarmatuur. De gatopening dient dan 313mm te zijn, inbouwdiepte 50mm. IP44.	125,00	100,63	41
072202003	Noodarmatuur WV428 voorzien van een 16W LED module, 3000K en voorzien van micro sensor en noodunit. De sensor zorgt ervoor dat de lamp op 25% gaat branden bij schemering en naar 100% gaat bij detectie van personen. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en voorzien van een opalen PMMA kap. Het armatuur is toe te passen als opbouwarmatuur en als semi	155,00	124,78	41

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
072202004	inbouwarmatuur. De gatopening dient dan 313mm, te zijn, inbouwdiepte 50mm. IP44. Plafondopbouw portiek WV428 voorzien van een 15W LED module 1200 lumen, 3000K. ø 348mm; H= 100mm. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en voorzien van een opalen PMMA kap. Het armatuur is toe te passen als opbouwarmatuur en als semi inbouwarmatuur. De gatopening dient dan 313mm te zijn, inbouwdiepte 50mm. IP44.	90,00	72,45	41
072202005	Noodarmatuur WV428 voorzien van een 15W LED module 1200 lumen, 3000K. ø348mm; H=100mm. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en voorzien van een opalen PMMA kap. Het armatuur is toe te passen als opbouwarmatuur en als semi inbouwarmatuur. De gatopening dient dan 313mm, te zijn, inbouwdiepte 50mm. IP44. Deze versie is voorzien van een noodunit 1H.	120,00	96,60	41
072202034	Plafondopbouw portiek WV428 voorzien van een 15W LED module 1200 lumen, 4000K. ø 348mm; H= 100mm. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en voorzien van een opalen PMMA kap. Het armatuur is toe te passen als opbouwarmatuur en als semi inbouwarmatuur. De gatopening dient dan 313mm te zijn, inbouwdiepte 50mm. IP44.	90,00	72,45	41
078060012	LED armatuur Levante small, voorzien van een 4000K LED module 24W 4090lm in de kleur zwart (Sablé 100) en voorzien van een asymmetrische optiek. LxBxH=330x225x50mm, IP66, IK07. De LED's hebben een levensduur van 160.000 uur bij L80B20. Het armatuur kan met behulp van separaat te bestellen accessoires ook aan een mast gemonteerd worden.	394,00	271,86	45
078060089	Topstuk voor enkelvoudige mastmontage zwart (Sablé 100), geschikt voor masten met een top van ø60-76mm, exclusief armatuursteun L9/L10	50,00	34,50	45
078060095	Armatuursteun L9 voor Levante small in de kleur zwart (Sablé 100) voor montage op een buis ø60mm.	75,00	51,75	45
078060099	Armatuursteun L10 voor Levante medium in de kleur zwart (Sablé 100) voor montage op een buis ø60mm.	89,00	61,41	45
078060112	LED armatuur Levante medium, voorzien van een 4000K LED module 8085lm in de kleur zwart (Sablé 100) en voorzien van een asymmetrische straatoptiek. LxBxH=505x337x76mm, IP66, IK07. De LED's hebben een levensduur van 160.000 uur bij L80B20. Het armatuur kan met behulp van separaat te bestellen accessoires ook aan een mast gemonteerd worden.	634,00	437,46	45
078201333	LED armatuur Levante small, voorzien van een 4000K LED module 34W 3540lm in de kleur zwart (Sablé 100) en voorzien van een straatoptiek. LxBxH=330x225x50mm, IP66, IK07. De LED's hebben een levensduur van 160.000 uur bij L80B20. Het armatuur kan met behulp van separaat te bestellen accessoires ook aan een mast gemonteerd worden. Dit armatuur is voorzien van een ingebouwde schemerschakelaar.	584,00	310,50	45
081012043	Grond inbouw armatuur Revo compact, uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, voorzien van 10W warmwitte led (2700K), 30°, lenzen en leds uitwisselbaar, voor optimale waterdichte aansluiting wordt een gietmof meegeleverd. [GM=Ø165mm, ID=205mm] IP67	245,00	197,22	49
081110001	Opbouwarmatuur Revo basic compact, uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, voorzien van 10W (2700K), 30°, lenzen en leds uitwisselbaar. IP67 Maatvoering: B:D:78/78/170mm.	265,00	213,32	46
081110002	Opbouwarmatuur Revo basic, uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, voorzien van 20W (2700K), 30°, lenzen en leds uitwisselbaar. IP67 Maatvoering: B:D:100/100/170mm, beugel is breed 130mm.	375,00	301,88	46
081110201	Opbouwarmatuur Revo basic compact, uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, in de kleur zwart, voorzien van 10W (2700K), 30°, lenzen en leds uitwisselbaar. [LxBxH= 78x78x170mm] IP67	285,00	229,42	46
081111002	Opbouwarmatuur Revo basic, uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, in de kleur zwart, voorzien van 20W (2700K), 30°, lenzen en leds uitwisselbaar. IP67 Maatvoering: B:D:100/100/170mm, beugel is breed 130mm.	395,00	317,97	46
081120410	Opbouwarmatuur Revo micro basic , uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, in de kleur zwart voorzien van 5W (2700K), 20° [spot], modulair opbouw. IP67 230V Maatvoering: LxBxH = 53x44x78mm.	165,00	132,83	46
081129905	SmartConnect verdeelblok 6-voudig.	10,50	8,45	15
081129915	SmartConnect blindplug	0,30	0,24	15
081200130	Spies zwart ca. 20cm voor Revo	9,50	7,65	46
081202014	Inbouw downlighter Emerald L LED, uitgevoerd in de kleur wit, 2700K, 1500Lm, CRI>90, 71 en 83° openingslichthoek, IP40, afmetingen [Ø260mm, H=86mm, Gatmaat=200-250mm]	95,00	76,47	27
081202015	Inbouwdownlighter Emerald L wit 3000K 15W 1561lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm. CRI80, niet dimbaar.	95,00	76,47	27
081202016	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 15W led (4000K - 1561Lm - CRI80) geleverd inclusief driver. [GM: 140-200; BM: 205; IH:71mm]	90,00	72,45	27
081202021	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 15W led (3000K - 1561Lm - CRI80) geleverd inclusief driver. [GM: 140-200; BM: 205;	90,00	72,45	27

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
081202041	IH:71mm] Inbouw downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 15W led (2700K - 1561Lm - CRI80) geleverd inclusief driver. [GM: 140-200; BM: 205; IH:71mm]	90,00	72,45	27
081202093	Inbouwdownlighter Emerald L wit 3000K 20W 2244lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm. CRI80, niet dimbaar.	105,00	84,53	27
0812020933M	Inbouwdownlighter Emerald L wit 3000K 20W 2244lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm. CRI80, niet dimbaar. Als special voorzien van een langere aansluitkabel.	110,00	87,88	27
0812020935M	Inbouwdownlighter Emerald L wit 3000K 20W 2244lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm. CRI80, niet dimbaar. Als special voorzien van een langere aansluitkabel.	110,00	87,88	27
081202123	Inbouwdownlighter Emerald L wit 4000K 41W 4036lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm IP40. Pf. 0.98	125,00	100,63	27
081202371	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 28W led (3000K - 3061Lm - CRI80) geleverd inclusief driver. [GM: 140-200; BM: 205; IH:71mm]	110,00	88,55	27
081202372	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 15W led (2700K - 1561Lm - CRI90) geleverd inclusief driver, niet dimbaar. [GM: 140-200; BM: 205; IH:71mm]	110,00	72,45	27
081202373	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 28W led (4000K - 3061Lm - CRI90) geleverd inclusief driver. [GM: 140-200; BM: 205; IH:71mm]	110,00	88,55	27
081202573	Grondinbouwarmatuur Revo Micro met 5W LED module, lichtkleur 2700K 30grd lens. Afdekking uit RVS 316 en wordt geleverd inclusief gelmof. IP67. Maatvoering: Ø 110, GM: Ø97.5mm, inbouwdiepte 138mm.	145,00	116,73	49
081202577	Inbouwdownlighter Emerald L LED, uitgevoerd in de kleur wit, 2700K, 2000Lm, CRI>90, 71 en 83° openingslichthoek, IP40, afmetingen [Ø260mm, H=86mm, Gatmaat=200-250mm]	105,00	84,53	27
081202579	Inbouwdownlighter Emerald L LED, uitgevoerd in de kleur wit, 3000K, 3061Lm, CRI>90, IP40, afmetingen [Ø260mm, H=86mm, Gatmaat=200-250mm]	115,00	92,58	27
081202611	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 20W warmwitte led (3000K - 2244Lm - CRI>82), niet dimbaar. [GM: Ø140-200; BM: Ø205; IH: 106mm]	100,00	80,50	27
081210011	Grondinbouwarmatuur Revo met 20W kantelbare LED module, lichtkleur 2700K 30grd lens. Afdekking uit RVS 316 en wordt geleverd inclusief gelmof. IP67. Maatvoering: Ø260mm, inbouwdiepte 370mm.	495,00	398,47	49
081212015	Inbouwdownlighter Emerald L wit 4000K 15W 1561lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm. CRI80, niet dimbaar.	95,00	76,47	27
081212017	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 20W led (4000K - 2244Lm - CRI92). [GM: 140-200; BM: 205; IH:106mm]	100,00	80,50	27
081212093	Inbouwdownlighter Emerald L wit 4000K 20W 2244lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm. CRI80, niet dimbaar.	105,00	84,53	27
081212123	Inbouwdownlighter Emerald L wit 2700K 41W 4036lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm IP40	125,00	100,63	27
081212579	Inbouwdownlighter Emerald L LED, uitgevoerd in de kleur wit, 4000K, 3061Lm, CRI>90, IP40, afmetingen [Ø260mm, H=86mm, Gatmaat=200-250mm] Pf. 0.98	115,00	92,58	27
081212611	Downlighter Emerald M, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 20W extra warmwitte led (2700K - 2244Lm - CRI>80), niet dimbaar. [GM: Ø140-200; BM: Ø205; IH: 106mm]	100,00	80,50	27
081220410	Opbouwarmatuur Revo micro basic , uitgevoerd in gefreesd massief aluminium, in de kleur alu voorzien van 5W (2700K), 20° [spot], modulair opbouw. IP67 230V Maatvoering: LxBxH = 53x44x78mm.	145,00	116,73	46
081222123	Inbouwdownlighter Emerald L wit 3000K 41W 4036lm Diam: 260mm H: 86mm GM: 200-250mm IP40	125,00	100,63	27
081222579	Inbouwdownlighter Emerald L LED, uitgevoerd in de kleur wit, 2700K, 3061Lm, CRI>90, IP40, afmetingen [Ø260mm, H=86mm, Gatmaat=200-250mm]	115,00	92,58	27
0832022019	Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een VEKO PNR Old 90gr.32-42-50-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40	135,00	105,37	33
0832022020	Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een Philips TTX200 90gr.32-42-50-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40	135,00	105,37	33
0832022021	Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een Veko PNR New 90gr.32-42-50-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40	135,00	105,37	33
0832022023	Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een Norton NLS-R58 90gr.32-42-50-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40	135,00	105,37	33
0832022024	Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een Philips TTX400 90gr.32-42-50-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij	135,00	105,37	33

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
0832022025	L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40 Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een Zum Tobel ZX2 90gr.32-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40	135,00	105,37	33
0832022026	Alp Easy fit Retroline armatuur voor vervanging van een Zum Tobel ZX 1 90gr.32-60W 5000K 150L/W 5-jaar garantie, 72.000 branduren bij L80B10. CRI >80, met Osram driver (flicker free). IP40	135,00	105,37	33
084423979	Staalkabel ophangset met snelspanner, chroom	4,00	2,30	38
084999100	Staalkabel rol 100mtr 1.5MM	43,20	34,78	38
085003050	Witte Zip 230V rail, de breedte is 1150 millimeter, de lengte 22 millimeter en de hoogte is 22 millimeter.	55,00	44,28	37
085003052	ZIP 230V plafondaansluiting mat wit [LxBxH= 168x24x120mm]	35,00	28,18	37
085003054	ZIP 230V eindstuk met voeding wit	9,00	7,25	37
085003058	Koppelstuk ten behoeve van Zip, uitgevoerd in de kleur wit. [61mm]	4,00	3,22	37
085201030	ZIP 230V recht koppelstuk zwart	4,00	3,22	37
085201532	T-verbinding ten behoeve van Zip rail, uitgevoerd in de kleur wit. [22x22mm]	9,00	7,25	37
085201536	ZIP 230V adaptor pendel mat wit, [ø23mm, H=71mm]	21,00	16,91	37
085201540	ZIP 230V adaptor pendel mat zwart, max. 4,6kg belastbaar [ø23mm, H=71mm]	21,00	16,91	37
085202009	Plafond inbouw armatuur Gyro square, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 6W dim - to - warm ledmodule (2000-2800K; 540Lm; RA>95), geleverd inclusief dimbare driver.[GM: Ø83; BM:94x94; IH:54mm]	81,00	65,21	10
085202014	Zwarte Zip 230V rail, de breedte is 1150 millimeter, de lengte 22 millimeter en de hoogte is 22 millimeter.	55,00	44,28	37
085202016	ZIP 230V plafondaansluiting mat zwart [LxBxH= 168x24x120mm]	35,00	28,18	37
085202017	ZIP 230V eindstuk met voeding zwart. [22x104mm]	9,00	7,25	37
085202019	ZIP 230V T-verbinding zwart	9,00	7,25	37
085202132	Plafond inbouwspot Gyro, voorzien van 6W warmwitte led, (2000K-2800K - 520Lm), dim to warm, uitgevoerd in de kleur wit inclusief dimbare powersupply, dimbaar trailing edge, IP44. [GM: Ø83; BM: Ø94; IH:54mm]	81,00	65,21	9
085202193	Plafond inbouwspot Gyro, uitgevoerd in geborsteld staal, voorzien van 6W warmwitte led, (2000K-2800K - 520Lm), dim to warm, inclusief dimbare powersupply, dimbaar trailing edge. [Ø83; BM: Ø94; IH:48mm]	81,00	65,21	9
085202237	Verplaatsbare voeding, uitgevoerd in de kleur wit, [LxBxH= 62x62x29mm]	14,00	11,27	37
085202239	Verplaatsbare voeding, uitgevoerd in de kleur zwart, [LxBxH= 62x62x29mm]	14,00	11,27	37
085202493	Plafond inbouwspot Gyro, voorzien van 6W warmwitte led, (2000K-2800K - 400Lm), dim to warm, uitgevoerd in de kleur zwart inclusief dimbare powersupply, dimbaar trailing edge. [Ø83; BM: Ø94; IH:54mm]	81,00	65,21	9
085202504	Plafond inbouw armatuur Gyro, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 2 x 6W warmwitte led (2000K - 2800K; 1020Lm), reflector 42°, kantel- & draaibaar, voorzien van isosafe. [GM:2 x Ø83; BM: 175x94; IH: 54mm]	153,00	123,17	10
085202508	Plafond inbouw armatuur Gyro square enkel, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 6W led (2000K/2800K - 540Lm - RA>90), dimbaar, 360° draai- en 30° kantelbaar. [GM: Ø83; BM: 95x95mm; IH:48mm] IP44	81,00	65,21	10
085202832	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]	136,00	109,48	44
085202833	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	162,00	130,41	44
085202834	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	183,00	147,32	44
085202835	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]	136,00	109,48	44
085202836	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	162,00	130,41	44
085202837	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	183,00	147,32	44
085202838	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]	136,00	109,48	44
085202839	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	162,00	130,41	44
085202840	Opbouwarmatuur Frame Round LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP66, IK10 [Ø=270mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	183,00	147,32	44
085202844	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]	188,00	151,34	42

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
085202845	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	214,00	172,27	42
085202846	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	236,00	189,98	42
085202847	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]	188,00	151,34	42
085202848	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	214,00	172,27	42
085202849	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	236,00	189,98	42
085202850	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]	188,00	151,34	42
085202851	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	214,00	172,27	42
085202852	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	236,00	189,98	42
085202856	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]	136,00	109,48	44
085202857	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	162,00	130,41	44
085202858	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	183,00	147,32	44
085202859	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]	136,00	109,48	44
085202860	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	162,00	130,41	44
085202861	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	183,00	147,32	44
085202862	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]	136,00	109,48	44
085202863	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	183,00	147,32	44
085202867	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]	188,00	151,34	43
085202868	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	214,00	172,27	43
085202869	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	236,00	189,98	43
085202870	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]	188,00	151,34	43
085202871	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	214,00	172,27	43
085202872	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een bewegingsensor.	236,00	189,98	43
085202873	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]	188,00	151,34	43
085202874	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	214,00	172,27	43
085202875	Plafond- & wand opbouw armatuur Frame Square, uitgevoerd in de kleur grafiet, voorzien van 22W warmwitte led (3000K - 1980Lm - RA>80), bewegingssensor, IP65, IK10. [310x310x77mm]	236,00	189,98	43
085202912	Plafond inbouw armatuur Gyro square dubbel, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 2x6W led (2000K/2800K - 1080Lm - RA>90), dimbaar, 360° draai- en 30° kantelbaar. [GM: 2xØ83 (hart op hart 80mm); BM: 95x175mm; IH:48mm] IP44	153,00	123,17	10
085203112	Pendelspot Zip Tube Micro Pendel in de kleur wit en voorzien van Led 2700K,	83,00	66,82	37

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
	7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector. ø39mm, H=204mm, compleet met 3000mm aansluitkabel.			
085203113	Pendelspot Zip Tube Micro Pendel in de kleur wit en voorzien van Led 3000K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector. ø39mm, H=204mm, compleet met 3000mm aansluitkabel.	83,00	66,82	37
085203114	Pendelspot Zip Tube Micro Pendel in de kleur wit en voorzien van Led 2000K-2800K glowdim, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector. ø39mm, H=204mm, compleet met 3000mm aansluitkabel.	94,00	75,67	37
085203115	Pendelspot Zip Tube Micro Pendel in de kleur zwart en voorzien van Led 2700K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector. ø39mm, H=204mm, compleet met 3000mm aansluitkabel.	83,00	66,82	37
085203116	Pendelspot Zip Tube Micro Pendel in de kleur zwart en voorzien van Led 3000K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector. ø39mm, H=204mm, compleet met 3000mm aansluitkabel.	83,00	66,82	37
085204491	Opbouwarmatuur Frame square LED 7W, 670Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [240mmx240mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een schemerschakelaar.	162,00	130,41	44
085208672	Slim eindstuk met Voeding ten behoeve van Zip, uitgevoerd in de kleur wit. [lxbxh=104x22x22mm]	11,00	8,86	37
085208673	Slim Eindstuk met Voeding, uitgevoerd in de kleur zwart.	11,00	8,86	37
085208759	Pendelspot Zip Tube Micro in de kleur wit en voorzien van Led 2700K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector	71,00	57,16	37
085208760	Pendelspot Zip Tube Micro in de kleur wit en voorzien van Led 3000K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector	71,00	57,16	37
085208761	Pendelspot Zip Tube Micro in de kleur wit en voorzien van Dim to warm Led 2000-2800K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector.	83,00	66,82	37
085208762	Pendelspot Zip Tube Micro in de kleur zwart en voorzien van Led 2700K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte en een gouden reflector	71,00	57,16	37
085208763	Pendelspot Zip Tube Micro in de kleur zwart en voorzien van Led 3000K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte en een gouden reflector	71,00	57,16	37
085208764	Pendelspot Zip Tube Micro in de kleur zwart en voorzien van Dim to warm Led 2000-2800K, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte en een gouden reflector.	83,00	66,82	37
085208773	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een geïntegreerde noodunit.	324,00	260,82	42
085208774	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een geïntegreerde noodunit.	324,00	260,82	42
085208775	Opbouwarmatuur Frame Round LED 23W, 1960Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [Ø=325mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van een geïntegreerde noodunit.	324,00	260,82	42
085208779	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing wit met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van geïntegreerde noodunit.	324,00	260,82	43
085208781	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing zwart met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van geïntegreerde noodunit.	324,00	260,82	43
085208783	Opbouwarmatuur Frame square LED 21W, 1980Lm, 3000K, behuizing grafiet met opalen afscherming IP65, IK10 [310mmx310mm, H=77mm]. Het armatuur is voorzien van geïntegreerde noodunit.	324,00	260,82	43
085320631	Pendelspot Zip Tube Micro Pendel in de kleur zwart en voorzien van Led 2000K-2800K glowdim, 7W, max. 430lm, triac dimbaar. De spot wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector. ø39mm, H=204mm, compleet met 3000mm aansluitkabel.	94,00	75,67	37
085614001	Opbouwarmatuur, Flora prikker, uitgevoerd in een zwarte kleur, lampvermogen LED 6.5W GU10, kleurtemperatuur 3000K, lichtstroom 360Lm, kleurweergave CRI>80, bundelhoek 32°, branduren 50000, dimbaar, IP65, Afmeting : B110 x H155mm, hoogte prikker 233mm	74,00	59,57	47
098000001	Inbouwspot Verd. Zwart geschikt voor 1xGU10. Diam:100mm Gatmaat: 90mm IH 45.5mm	16,90	9,71	6
098000002	Frame 2-V tbd 90mm spots zwart	44,20	25,41	7

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
098000003	Inbouwspot Verd. Zwart geschikt voor 1xGU10. Diam:85mm Gatmaat: 75-77mm	15,74	9,05	6
098000004	Inbouwspot Verd. Zwart geschikt voor 1xGU10. Diam:85mm Gatmaat: 75-77mm IP54	33,00	18,97	6
098000005	Inbouwspot Lum in de kleur wit, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:75mm; BM:85mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	13,66	7,85	6
098000006	Inbouwspot Lum in de kleur zwart, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:75mm; BM:85mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	13,66	7,85	6
098000007	Inbouwspot Lum B in de kleur wit, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:95mm; BM:105mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	17,96	10,33	6
098000008	Inbouwspot Lum B in de kleur zwart, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:95mm; BM:105mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	17,96	10,33	6
098000009	Inbouwspot Lum verdiept in de kleur wit, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:77mm; BM:85mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	15,74	9,05	6
098000010	Inbouwspot Lum verdiept IP54 in de kleur wit, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:77mm; BM:85mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	33,00	18,97	6
098000011	Inbouwspot Lum verdiept kantelbaar in de kleur wit, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:92mm; BM:100mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	17,96	10,33	6
098000012	Inbouwspot Lum verdiept kantelbaar in de kleur zwart, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:92mm; BM:100mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	17,96	10,33	6
098000013	Inbouwspot Lum B verdiept in de kleur wit, geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen, GM:92mm; BM:100mm; IH afhankelijk van de gekozen lichtbron	16,90	9,71	6
098000026	Dubbel inbouwframe voor WV202 of 203, uitgevoerd in de kleur wit. GM: Ø190-100 mm; BM: 200 x 110 mm.	44,20	25,41	7
098000028	Inbouwframe 1V wit voor WV202 / WV203. Deze spots dienen apart te worden meebesteld!	19,80	15,94	6
098000029	Inbouwframe 1V zwart voor WV202 / WV203. Deze spots dienen apart te worden meebesteld!	19,80	15,94	6
107080320	Dimbare LED lamp, Osram Parathom Advances MR11, lampvermogen 2.6W LED (vervanging voor 20W), fitting MR11, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 184Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø35mm	10,00	4,46	61
107106400	Led driver 24Vdc 150W dali dim	69,50	57,44	59
107201264	Parathom led pin G9 3,5W/827, 230V, dimbaar, 25.000 branduren. 350lm, totale lengte 58m, ø20mm	12,50	9,35	62
107201303	Parathom line R7s, 15W / 827, dimbaar, 2000Lm - RA80 - 118mm - 25.000 branduren, vervangt 125W. [Ø29mm]	25,00	18,69	62
107201310	LEDPLI 7875D 8W/827 230V R7S FS1	16,00	11,96	62
107201442	Osram LED driver 1050mA 40W.	21,00	15,69	59
107201684	PPAR111 7524 11,5W/927 12V G53 FS1	33,00	24,67	61
107201685	LED lamp QR111 11,5W/930 12V G53	33,00	24,67	61
107201687	Parathom QR111 9,5W/930 12V G53 FS1	26,50	19,81	61
107202931	Opbouwrand voor LED paneel 600x600	55,55	44,28	25
107202931A	Opbouwrand voor LED paneel 600x600 hoge uitvoering	55,55	44,28	25
107208457	Osram LED filament lamp 5W E27 2700K 470lm dimbaar	5,11	4,12	62
107208459	Osram LED filament lamp mat 5W E27 2700K 470lm dimbaar	5,11	4,12	62
107208460	Osram Ledvance filament lamp 8W helder LED 2700K E27 dimbaar	8,50	4,63	62
107208601	Dimbare LED lamp, Osram Parathom Advances MR16, lampvermogen 5W LED (vervanging voor 35W), fitting MR16, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 350Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L46mm	9,00	6,73	61
107208602	Dimbare LED lamp, Osram Parathom Advances MR16, lampvermogen 5W LED (vervanging voor 35W), fitting MR16, kleurtemperatuur 3000K, lichtstroom 350Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L46mm	7,25	5,30	61
107208603	Dimbare LED lamp, Osram Parathom Advances MR16, lampvermogen 5W LED (vervanging voor 35W), fitting MR16, kleurtemperatuur 4000K, lichtstroom 350Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L46mm	9,00	6,73	61
107208604	Philips dimtone GU5,3, 5W (2700 - 1800K), 345lm, 12V	10,00	7,47	61
107208632A	Dimbare LED lamp Parathom, lampvermogen 4.9W LED (vervanging voor 35W), fitting GU10, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 230Lm, Ra 90, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	6,50	5,04	61
107208632P	Dimbare LED lamp Philips MasterLED Value, lampvermogen 3.7W LED (vervanging voor 35W), fitting GU10, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 260Lm, Ra 90, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	6,50	4,04	61
107208633	Dimbare LED lamp, Osram Parathom, lampvermogen 3.7W LED (vervanging	6,50	3,93	61

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
	voor 35W), fitting GU10, kleurtemperatuur 3000K, lichtstroom 230Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm			
107208633P	Dimbare LED lamp Philips MasterLED Value, lampvermogen 3.7W LED (vervanging voor 35W), fitting GU10, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 260Lm, Ra 90, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	6,50	4,04	61
107208634	Dimbare LED lamp, Osram Parathom, lampvermogen 3.1W LED (vervanging voor 35W), fitting GU10, kleurtemperatuur 4000K, lichtstroom 230Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	6,50	3,93	61
107208637A	Dimbare LED lamp Parathom, lampvermogen 5.5W LED (vervanging voor 50W), 36°, fitting GU10, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 350Lm, Ra 90, branduren 25000,[afmeting: Ø: 51mm, L: 55mm].	7,00	3,90	61
107208637P	Dimbare LED lamp Philips CorePro, lampvermogen 5W LED (vervanging voor 50W), fitting GU10, kleurtemperatuur 2700K, lichtstroom 350Lm, Ra 90, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	7,00	3,90	61
107208638	Dimbare LED lamp, Osram Parathom, lampvermogen 5,9W LED (vervanging voor 50W), fitting GU10, kleurtemperatuur 3000K, lichtstroom 350Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	7,50	4,13	61
107208638P	Dimbare LED lamp Philips CorePro, lampvermogen 5W LED (vervanging voor 50W), fitting GU10, kleurtemperatuur 3000K, lichtstroom 350Lm, Ra 90, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	7,00	3,90	61
107208639	Dimbare LED lamp, Osram Parathom, lampvermogen 4.6W LED (vervanging voor 50W), fitting GU10, kleurtemperatuur 4000K, lichtstroom 350Lm, Ra 80, branduren 25000, afmeting: Ø51mm x L55mm	7,50	4,13	61
107208646	Parathom 7,2W GU10 2700K	9,00	7,24	61
107208646P	Philips dimbare LED lichtbron 6.2W GU10, 2700K, 36grd reflector, 4 jaar garantie / 25.000H (80W halogeenvervanger 575lm)	9,00	7,24	61
107208647	Osram LEDvance dimbare LED lichtbron 7.2W GU10, 3000K, 36grd reflector, 4 jaar garantie / 25.000H (80W halogeenvervanger 575lm)	9,00	7,24	61
107208647P	Philips dimbare LED lichtbron 6.2W GU10, 3000K, 36grd reflector, 4 jaar garantie / 25.000H (80W halogeenvervanger 575lm)	9,00	7,24	61
107208648	LED Lamp GU10 7.2W 575lm 4000K dimbaar OSRAM	9,50	7,24	61
107208648P	Philips dimbare LED lichtbron 6.2W GU10, 4000K, 36grd reflector, 4 jaar garantie / 25.000H (80W halogeenvervanger 575lm)	9,00	7,24	61
107208649	Dimbare LED lamp Parathom, lampvermogen 4,6W LED, fitting GU10, dimbaar tussen kleurtemperatuur 2700K en 1800K (hoe meer de lamp wordt gedimd, hoe warmer de lichtkleur), lichtstroom 380Lm, 220-240V, branduren 15.000, [afmeting: Ø: 50mm, L: 54mm].	8,50	5,88	61
107208701	Osram LEDvance LED buis 590mm 7.3W 4000K 800lumen 220grd G13. Deze glasuitvoering is niet dimbaar. Met de meegeleverde dummy starter kan de buis geplaatst worden in conventionele armaturen. Bij HF armaturen dient het VSA te worden overbrugt. Levensduur 30.000 uur, 3 jaar garantie.	8,50	6,36	63
107208703	LED buis 1200mm 16.4W 4000K 1800lumen 220grd G13. Deze glasuitvoering is niet dimbaar. Met de meegeleverde dummy starter kan de buis geplaatst worden in conventionele armaturen. Bij HF armaturen dient het VSA te worden overbrugt. Levensduur 30.000 uur, 3 jaar garantie.	9,50	7,65	63
107208705	LED buis 1500mm 19.1W 4000K 2000lumen 220grd G13. Deze glasuitvoering is niet dimbaar. Met de meegeleverde dummy starter kan de buis geplaatst worden in conventionele armaturen. Bij HF armaturen dient het VSA te worden overbrugd. Levensduur 30.000 uur, 3 jaar garantie.	12,00	9,66	63
107209323	Downlighter WV-LED, voorzien van 14W warmwitte led (3000K - 1310Lm - Lm/W: 90),IP20/IP44, vervanging voor 2 x18W. uitgevoerd in de kleur wit, maatvoering [GM: Ø150; BM: Ø160; IH: 60mm] Garantietermijn: 3jaar.	44,00	26,86	28
107209324	Downlighter WV-LED, voorzien van 14W koelwitte led (4000K - 1310Lm - Lm/W: 90),IP20, vervanging voor 2 x18W. uitgevoerd in de kleur wit, maatvoering [GM: Ø150; BM: Ø160; IH: 60mm] Garantietermijn: 3jaar.	44,00	26,86	28
107209326	Inbouw downlighter LED, uitgevoerd in de kleur wit, 25W, 2250Lm, 3000K, 100° lichtbundel, incl driver, [GM= Ø200mm, BM= Ø215mm, H=67mm] IP20. 5 jaar garantie	69,00	55,54	28
107209327	Inbouw downlighter LED, uitgevoerd in de kleur wit, 25W, 2370Lm, 4000K, 100° lichtbundel, incl driver, [GM= Ø200mm, BM= Ø215mm, H=67mm] IP20. 5 jaar garantie	69,00	37,19	28
107209361	LED opbouwarmatuur Damp proof Led, 1200mm, 21W - 4000K - 2400Lm, IP65, voorzien van een robuuste kunststof behuizing met rvs klemmen, Osram Ledvance [LxBxH= 1200x95x78mm] 5 jaar garantie	78,00	51,23	35
107209365	Waterdicht opbouw armatuur LEEG geschikt voor 1 x 1500mm LED lichtbron LxBxH: 1565x72x86mm IP65	22,54	18,14	35
107303585	Waterdicht opbouw armatuur DAMP PROOF 55W/6500K 6400lm. LxBxH: 1500x95x78mm IP65	125,00	93,44	35
107303586	LED opbouwarmatuur DAMP PROOF LED, 1200mm, 39W - 4000K - 4400Lm,	109,00	82,48	35

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
107303587	IP65, voorzien van een robuuste kunststof behuizing met rvs klemmen, Osram LEDvance [LxBxH= 1200x95x78mm] 5 jaar garantie LED opbouwarmatuur DAMP PROOF LED, 1500mm, 30W - 4000K - 3500Lm, IP65, voorzien van een robuuste kunststof behuizing met rvs klemmen, Osram LEDvance [LxBxH= 1500x95x78mm] 5 jaar garantie	93,00	51,65	35
107303588	LED opbouwarmatuur DAMP PROOF LED, 1500mm, 55W - 4000K - 6400Lm, IP65, voorzien van een robuuste kunststof behuizing met rvs klemmen, Osram LEDvance [LxBxH= 1500x95x78mm] 5 jaar garantie	125,00	94,59	35
107303590	Waterdicht opbouw armatuur LEEG geschikt voor 2 x 1500mm LED lichtbron LxBxH: 1565x115x86mm IP65	41,00	27,69	35
107303598	Waterdicht opbouw armatuur LEEG geschikt voor 1 x 1200mm LED lichtbron LxBxH: 1265x72x86mm IP65	28,00	18,14	35
107303599	Waterdicht opbouw armatuur LEEG geschikt voor 2 x 1200mm LED lichtbron LxBxH: 1265x115x86mm IP65	41,00	27,69	35
107303607	Opbouwrand voor LED paneel 300x1200	55,00	41,12	25
107303614	Inbouw downlighter LED, uitgevoerd in de kleur wit, 35W, 2975Lm, 3000K, 100° lichtbundel.Compatibel met geselecteerde Dali drivers [GM= Ø200mm, BM= Ø215mm, H=67mm] IP44. 5 jaar garantie	106,00	79,23	28
107303615	Inbouw downlighter LED, uitgevoerd in de kleur wit, 35W, 3150Lm, 4000K, 100° lichtbundel, incl driver, [GM= Ø200mm, BM= Ø215mm, H=67mm] IP20. 5 jaar garantie	106,00	79,23	28
107303748	LEDPCLA40D 5W/827 230VGLFR E27 FS1	7,23	5,82	62
107303877	Pendelophanging LEDvance voor panelen 600x600mm, pendellengte instelbaar	14,00	10,46	25
107303878	Pendelophanging LEDvance voor panelen 300x1200mm, pendellengte instelbaar	14,00	10,46	25
107303904	Verenset om LED panelen in een gipsplafond te bevestigen	9,31	7,50	25
107304283	LED buis 900mm 11,3W 4000K 908lumen 220grd G13. Deze glasuitvoering is niet dimbaar. Met de meegeleverde dummy starter kan de buis geplaatst worden in conventionele armaturen. Bij HF armaturen dient het VSA te worden overbrugt. Levensduur 50.000 uur, 5 jaar garantie.	15,00	11,21	63
107304444	Indiviled paneel in de kleur wit, voorzien van een 33W LED 3000K 3800lm, UGR<16, IP40 IK08, 5 jaar garantie. 595x595mm, inbouwhoogte 13mm	192,00	143,52	25
107304444D	Indiviled paneel in de kleur wit, voorzien van een 33W LED 3000K 4000lm, UGR<16, IP40 IK08, 5 jaar garantie. 595x595mm, inbouwhoogte 13mm. Dali dimbaar.	275,00	201,22	25
107304445	Indiviled paneel in de kleur wit, voorzien van een 33W LED 4000K 4000lm, UGR<16, IP40 IK08, 5 jaar garantie. 595x595mm, inbouwhoogte 13mm	192,00	143,52	25
107304445D	Indiviled paneel in de kleur wit, voorzien van een 33W LED 4000K 4000lm, UGR<16, IP40 IK08, 5 jaar garantie. 595x595mm, inbouwhoogte 13mm. Dali dimbaar.	275,00	201,22	25
107306007	PREVALIGHT Highbay pendelarmatuur Osram, 165W 22300 lumen, 4000K, uitgevoerd in de kleur grijs, Ø400mm, H=135mm 50.000 branduren 5 jaar garantie, inclusief voorgemonteerd aansluitsnoer, pf 0.98	226,00	181,93	34
107306008	PREVALIGHT Highbay pendelarmatuur Osram, 80W 10500 lumen, 4000K, uitgevoerd in de kleur grijs, Ø260mm, H=125mm 50.000 branduren 5 jaar garantie, inclusief voorgemonteerd aansluitsnoer	167,00	134,44	34
107307701	Opbouwarmatuur PrevaLight Surface LED, 12W, 1200lm, 3000k opalen afscherming IP44 [Ø=267mm, H=88mm]	28,00	22,54	40
107307702	Osram LED opbouwarmatuur voorzien van een 12W LED module 3000K 1200 lumen IP44 doorsnee 267mm, H=88mm en voorzien van een HF sensor	45,00	36,22	40
107307703	Opbouwarmatuur PrevaLight Surface LED, 12W, 1200lm, 4000k opalen afscherming IP44 [Ø=267mm, H=88mm]	28,00	22,54	40
107307704	Osram LED opbouwarmatuur voorzien van een 12W LED module 4000K 1200 lumen IP44 doorsnee 267mm, H=88mm en voorzien van een HF sensor	45,00	36,22	40
107307705	Opbouwarmatuur PrevaLight Surface LED, 22W, 2000lm, 3000k opalen afscherming IP44 [Ø=306mm, H=98mm]	35,94	28,93	40
107307706	Osram LED opbouwarmatuur voorzien van een 22W LED module 3000K 2000 lumen IP44 doorsnee 306mm, H=98mm en voorzien van een HF sensor	51,00	41,06	40
107307707	Opbouwarmatuur PrevaLight Surface LED, 22W, 2000lm, 4000K opalen afscherming [Ø=306mm, H=98mm] IP44	34,00	27,37	40
107307708	Osram LED opbouwarmatuur voorzien van een 22W LED module 4000K 2000 lumen IP44 doorsnee 306mm, H=98mm en voorzien van een HF sensor	51,00	41,06	40
107408670	LED halospot QR111 9,5W (vervangt 50W halogeen) 2700K 12V G53 dimbaar 24grd.	26,50	19,88	61
107442311	Osram muis trafo 70VA [108x52x33mm]	24,93	10,35	59
107691248	Osram LED driver 700mA 30W niet dimbaar	14,00	10,46	59
107906376	Osram LED driver 350mA 19W dimbaar met een faseafsnijding dimmer.	18,00	14,50	59
107906377	Osram LED driver 500mA 19W dimbaar met een fase aansnijddimmer, compleet met trekontlasting zodat de driver ook los boven het plafond geplaatst mag worden.	18,00	13,45	59

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
107906381	Led driver 25W 700mA Osram LxBxH = 95x53x30mm	18,00	13,45	59
107906448	LED kaarslamp E14 4.5W helder filament dimbaar 470lm 2700K	6,00	4,48	62
107999734	LED standaardlamp 7W 827 E27, 806Lm, dimbaar, 5 jaar garantie, [LxB=60x105mm]	8,50	3,62	62
113114417	Kabeldoos met 3 wartels PG16	4,92	3,08	66
113127421	Wago verbinder 2 voudig met hendel	0,75	0,60	66
113127422	Wago verbinder 3 voudig met hendel	0,60	0,35	66
113127423	Wago verbinder 5 voudig met hendel	0,96	0,55	66
113175842	Wielandkoppelsnoer 200cm in de kleur zwart, voorzien van GST 18/3 male en female stekker, 3x0,75 mm ²	7,00	5,00	66
113175843	Wielandkoppelsnoer GST18/3 300cm in de kleur zwart	9,76	5,76	66
113175844	Aansluitkabel 200cm met een aangegoten RA stekker haaks en een GST 18/3 stekker	4,20	4,11	66
113175870	Wieland T-splitter GST18	5,34	3,85	66
113175933	Wieland schroefsteker GST 18 male zwart	1,60	1,56	66
113175934	Wieland schroefsteker GST 18 female zw	1,60	1,56	66
113202003	Kabeldoos met gietmof compleet	27,39	14,42	66
142000024	PWM Dimmer 12/24V max. 3A geschikt voor het klik aan / klik uit systeem. De PWM dimmer dient te worden gevoed met een externe LED driver, max. 75W gelijkspanning. Dimbereik van 30 tot 100%. HxBxD: 4,6x4,0x1,6 cm. Onder andere geschikt voor LED strips.	30,99	22,28	58
142000100	KlikAanKlikUit inbouwschakelaar. Deze inbouwschakelaar kan in een wand of plafonddoos geplaatst worden, max. 1000W	20,99	17,50	58
142000101	KlikAanKlikUit inbouwschakelaar. Deze inbouwschakelaar kan in een wand of plafonddoos geplaatst worden, max. 1000W	20,99	17,25	58
142000102	Afstandbediening voor het klik aan/klik uit systeem, geschikt voor 16 verschillende apparaten. De afstandbediening heeft ook een groepfunctie waarmee je alles in 1 keer aan/uit schakeld. Afhankelijk van het soort ontvanger kan er ook met de afstandbediening gedimd worden.	18,99	13,66	58
142000103	KlikAanKlikUit ICS-2000 control station De perfecte oplossing om uw huis draadloos te beheren en te bewaken voor ultiem comfort en optimale beveiliging. Bedien uw lampen en apparaten met uw smartphone/tablet* Bewaak uw huis met sensoren en ontvang pushmeldingen op uw smartphone/tablet Stel scenario's en timers in met de intuïtieve regelbewerking en automatiseer uw apparaten voor optimale werking in verschillende situaties (inclusief herkenning van zonsopkomst/-ondergang) Gratis app voor iPads, iPhones en Android-tablets en -smartphones Alle gezinsleden kunnen hun mobiele apparaat aansluiten Beveiligde communicatie met AES encryptie en SSL Compatibel met KlikAanKlikUit Zigbee producten en andere Zigbee gecertificeerde merken Te gebruiken met alle KlikAanKlikUit producten met het automatische codesysteem (433 MHz). Deze zijn te herkennen aan de letter A of Z aan het begin van de productnaam (zoals AYCT-102 of ZLED-RGB9). Werkt samen met Somfy RTS Zonwering	129,99	105,11	58
142202041	Afstandsbediening met Muurbevestiging (AYCT-202 NL), bedien zoveel lampen of apparaten als u wilt, in 5 afzonderlijke te bedienen groepen, bedien alle gekoppelde apparaten tegelijk met de slimme groepsknop, gemakkelijk te dimmen met de dimknoppen, magnetische muurbevestiging om de afstandsbediening gemakkelijk aan de muur te bevestigen, lange batterij duur (batterij meegeleverd), verzendbereik tot 30 mtr.	26,99	19,41	58
142202081	Built-in LED Dimmer ACM-250-LD NL, deze dimmodule is geschikt voor zowel fase aan- & af snijding.	31,99	22,28	58
170120001	Wandopbouwarmatuur Novel up-down in de kleur wit uitgevoerd met een led module 1x6W 2700K CRI85 [438lm] IP20 maatvoering: 10x10x10cm. Inclusief dimbare trafo (700mA).	99,88	98,34	23
170120002	Wandopbouwarmatuur Novel up-down in de kleur alu geschuurd uitgevoerd met een led module 1x6W 2700K CRI85 [438lm] IP20 maatvoering: 10x10x10cm. Incl. trafo. DIMBAAR	99,88	98,34	23
170120009	Wandopbouwarmatuur Novel up-down in de kleur zwart uitgevoerd met een led module 1x6W 2700K CRI85 [438lm] IP20 maatvoering: L:B:H: 10x10x10cm. Incl. trafo. DIMBAAR	99,88	98,34	23
170120011	LED inbouwspot WV95. Deze kantelbare spot in het vierkant is uitgevoerd in de kleur zwart. De spot wordt geleverd inclusief een dimbare trafo. De trafo kan gedimd worden middels een faseafsnijdimmer of via een 1-10V regeling. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit produkt geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80x80mm, inbouwhoogte slechts 55mm.	23,50	20,66	10

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
170120012	LED inbouwspot WV95. Deze kantelbare spot in het vierkant is uitgevoerd in de kleur wit. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80x80mm, inbouwhoogte slechts 55mm.	23,50	20,66	10
170120013	LED inbouwspot WV95. Deze kantelbare spot in het vierkant is uitgevoerd in de kleur RVS. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80x80mm, inbouwhoogte slechts 55mm.	25,50	20,66	10
170120014	LED inbouwspot WV96. Deze kantelbare spot in het rond is uitgevoerd in de kleur zwart. De spot wordt geleverd inclusief een dimbare trafo. De trafo kan gedimd worden middels een faseafsnijdimmer of via een 1-10V regeling. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80mm, inbouwhoogte slechts 55mm.	26,13	21,49	10
170120015	LED inbouwspot WV96. Deze kantelbare spot in het rond is uitgevoerd in de kleur wit. De spot wordt geleverd inclusief een dimbare trafo. De trafo kan gedimd worden middels een faseafsnijdimmer of via een 1-10V regeling. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80mm, inbouwhoogte slechts 55mm.	26,13	21,49	10
170120016	LED inbouwspot WV96. Deze kantelbare spot in het rond is uitgevoerd in de kleur RVS. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80mm, inbouwhoogte slechts 55mm.	26,75	21,49	10
170120017	LED inbouwspot WV97. Deze kantelbare spot in het vierkant verdiept is uitgevoerd in de kleur zwart. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80x80mm, inbouwhoogte 75mm.	29,38	23,97	11
170120018	LED inbouwspot WV97. Deze kantelbare spot in het vierkant verdiept is uitgevoerd in de kleur wit. De spot wordt geleverd inclusief een dimbare trafo. De trafo kan gedimd worden middels een faseafsnijdimmer of via een 1-10V regeling. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80x80mm, inbouwhoogte 75mm.	29,38	23,97	11
170120019	LED inbouwspot WV97. Deze kantelbare spot in het vierkant verdiept is uitgevoerd in de kleur RVS. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80x80mm, inbouwhoogte 75mm.	29,88	23,97	11
170120020	LED inbouwspot WV98. Deze kantelbare spot in het rond verdiept is uitgevoerd in de kleur zwart. De spot in 2700K heeft een bundel van 36° en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80mm, inbouwhoogte 75mm.	31,25	25,62	11
170120021	Led inbouwspot WV98. Deze kantelbare spot in het rond verdiept is uitgevoerd in de kleur wit. De 8W Led module in 2700K heeft een bundel van 36grd en heeft een lichtopbrengst van 680lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80mm, inbouwhoogte 75mm.	31,25	25,62	11
170120022	Per spot dient een Led driver te worden meebesteld. De driver nooit onder spanning aan de spot koppelen! LED inbouwspot WV98. Deze kantelbare spot in het rond verdiept is uitgevoerd in de kleur RVS. De LED module in 2700K heeft een bundel van 36grd. en heeft een lichtopbrengst van 720lm. De spot is IP44. Op dit product geldt een garantietermijn van 3 jaar. Gatmaat 68mm; Buitenmaat 80mm, inbouwhoogte 75mm.	31,88	25,62	11
170120023	De wandlamp WLE 100 in de kleur alu geborsteld is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 2x5W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x450lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=130x82x50mm.	117,38	95,87	23
170120024	De wandlamp WLE 100 in de kleur wit is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 2x5W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x450lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=130x82x50mm, kleur wit	117,38	95,87	23
170120025	De wandlamp WLE 150 in de kleur alu geborsteld is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 2x8W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een	129,88	106,61	23

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
170120026	lichtopbrengst van 2x720lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=182x100x50mm, kleur aluminium geborsteld De wandlamp WLE 150 in de kleur wit is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 2x8W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x720lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=182x100x50mm, kleur wit	129,88	106,61	23
170120027	De wandlamp WLC is uitgevoerd in de kleur aluminium en bestaat ook uit aluminium, De specificaties van de wandlamp zijn; 6W, 696Lm, 2700K. De WLC is dimbaar via een externe dimmer. IPklasse; IP54. De afmetingen van de Cube zijn; LxBxH = 100x100x100mm	132,50	106,61	23
170120028	De wandlamp WLC in de kleur wit is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 6W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 696lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=100x100x100mm	132,50	106,61	23
170120029	De wandlamp WLC in de kleur zwart is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 6W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 696lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=100x100x100mm	132,50	106,61	23
170120030	De wandlamp WLD in de kleur alu geborsteld is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 8W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x460lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp is rond met een doorsnede van 100mm. Door de afvlakking aan de achterkant is de diepte 88mm.	149,88	123,14	22
170120031	De wandlamp WLD in de kleur wit is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 8W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x460lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp is rond met een doorsnede van 100mm. Door de afvlakking aan de achterkant is de diepte 88mm.	149,88	123,14	22
170120032	De wandlamp WLD in de kleur zwart is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 8W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x460lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp is rond met een doorsnede van 100mm. Door de afvlakking aan de achterkant is de diepte 88mm.	149,88	123,14	22
170120040	De wandlamp WLB1 in de kleur zwart is voorzien van een warm witte LED module in 2700K, 4W. De LED modules is dimbaar en heeft een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 110mm. De lamp kan als up of als down gebruikt worden.	104,88	90,08	22
170120041	Opbouwspot Luden wit 7W 2700K 630lm ø79mm; H=80mm	70,25	70,25	17
170120042	De wandlamp WLB1 in de kleur alu geschuurd is voorzien van een warm witte LED module in 2700K, 4W. De LED modules is dimbaar en heeft een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 110mm. De lamp kan als up of als down gebruikt worden.	104,88	90,08	22
170120043	De wandlamp WLE 100 in de kleur zwart is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 2x5W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2x450lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=130x82x50mm, kleur wit	117,38	95,87	23
170120046	De wandlamp WLE 150 in de kleur zwart is voorzien van warm witte LED modules in 2700K 2x8W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2 x 720lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH=182x100x50mm, kleur zwart.	129,88	106,61	23
170120054	De wandlamp WLB1 in de kleur wit is voorzien van een warm witte LED module in 2700K, 4W. De LED modules is dimbaar en heeft een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 110mm. De lamp kan als up of als down gebruikt worden.	104,88	90,08	22
170120055	De wandlamp WLB1 in de kleur bruin is voorzien van een warm witte LED module in 2700K, 4W. De LED modules is dimbaar en heeft een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 110mm. De lamp kan als up of als down gebruikt worden.	104,88	90,08	22
170120091	Wandopbouwarmatuur Novel up-down in de kleur zwart, reflector goud uitgevoerd met een led module 1x6W 2700K CRI85 [438lm] IP20 maatvoering: 100x100x100mm. Incl. trafo. DIMBAAR	99,88	98,34	23
170120101	LED opbouwspot Orm in de kleur alu geschuurd, voorzien van een LED module 7W 805lm, 2700K, CRI>90. Het armatuur is IP54 en daardoor binnen en buiten te gebruiken.	129,88	104,55	17
170120102	LED opbouwspot Orm in de kleur wit, voorzien van een LED module 7W 805lm, 2700K, CRI>90. Het armatuur is IP54 en daardoor binnen en buiten te gebruiken.	129,88	104,55	17
170120104	LED opbouwspot Orm in de kleur zwart, voorzien van een LED module 7W	129,88	104,55	17

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
170120105	805lm, 2700K, CRI>90. Het armatuur is IP54 en daardoor binnen en buiten te gebruiken. LED opbouwspot Orm in de kleur zwart met een goude reflector, voorzien van een LED module 7W 805lm, 2700K, CRI>90. Het armatuur is IP54 en daardoor binnen en buiten te gebruiken.	129,88	104,55	17
170120111	Opbouwspot Bro in de kleur alu geschuurd, voorzien van een 7W LED module 2700K 805lm, CRI>90. De spot heeft een 40grd reflector en is IP20. [LxBxH = 100x100x100mm]	109,88	88,43	19
170120112	Opbouwspot Bro in de kleur wit, voorzien van een 7W LED module 2700K 805lm, CRI>90. De spot heeft een 40grd reflector en is IP20. [LxBxH = 100x100x100mm]	109,88	88,43	19
170120114	Opbouwspot Bro in de kleur zwart, voorzien van een 7W LED module 2700K 805lm, CRI>90. De spot heeft een 40grd reflector en is IP20. [LxBxH = 100x100x100mm]	109,88	88,43	19
170120115	Opbouwspot Bro in de kleur zwart met een goude reflector, voorzien van een 7W LED module 2700K 805lm, CRI>90. De spot heeft een 40grd reflector en is IP20. [LxBxH = 100x100x100mm]	109,88	88,43	19
170120140	De wandlamp WLB in de kleur zwart is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 180mm.	117,38	94,49	22
170120142	De wandlamp WLB in de kleur alu geschuurd is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 180mm.	117,38	98,35	22
170120145	De wandlamp WLB in de kleur wit is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 180mm.	117,38	94,49	22
170120155	De wandlamp WLB in de kleur bruin is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. De lamp heeft een doorsnede van 72mm, hoogte 180mm.	117,38	98,35	22
170121142	De wandlamp WLW in de kleur alu geschuurd is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH = 80x80x250mm	149,88	123,14	22
170121143	De wandlamp WLW in de kleur wit is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH = 80x80x250mm	149,88	123,14	22
170121144	De wandlamp WLW in de kleur zwart is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 4W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 2 x 360lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH = 80x80x250mm	149,88	123,14	22
170121152	De wandlamp WLVM in de kleur alu geschuurd is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 1,5W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 175lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH = 50x50x150mm	99,88	86,78	22
170121153	De wandlamp WLVM in de kleur wit is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 1,5W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 175lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH = 80x80x150mm	99,88	86,78	22
170121154	De wandlamp WLVM in de kleur zwart is voorzien van twee warm witte LED modules in 2700K a 1,5W. De LED modules zijn dimbaar en hebben een lichtopbrengst van 175lm. Omdat de lamp IP54 is kan hij ook buiten worden gebruikt. LxBxH = 50x50x150mm	104,88	86,78	22
176204690	Inbouw armatuur, WV153, uitgevoerd in de kleur inox, geschikt voor 1 x qr-cb51 max. 50W. [GM:Ø92; BD:100x100; IH:65mm], met klemveer.	18,50	10,64	7
193202209	Downlighter Nitor HE, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van koelwitte led (4000K - 1300-4100Lm). [Ø220; BM: Ø240; IH: 120mm] exclusief driver. De lichtstroom kan als volgt worden ingesteld: 250mA = 1300Lm 350mA = 1800Lm 500mA = 2450Lm 700mA = 3300Lm 900mA = 4100Lm	77,47	53,45	26
193202211	Downlighter Nitor HE, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van warmwitte led (3000K - 1300-4100Lm). [Ø220; BM: Ø240; IH: 120mm] exclusief driver. De lichtstroom kan als volgt worden ingesteld: 250mA = 1300Lm 350mA = 1800Lm	77,47	53,45	26

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
193202212	500mA = 2450Lm 700mA = 3300Lm 900mA = 4100Lm Downlighter Nitor HE IP44, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van warmwitte led (3000K - 1250-3800Lm). [Ø220; BM: Ø240; IH: 120mm] exclusief driver. De lichtstroom wordt bepaald aan de hand van de los te bestellen driver: 250mA = 1250lm 350mA = 1700lm 500mA = 2300lm 700mA = 3100lm 900mA = 3800lm	81,20	56,03	26
193202214	500mA = 2450Lm 700mA = 3300Lm 900mA = 4100Lm Downlighter Nitor HE IP44, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van koelwitte led (4000K - 1250-3800Lm). [Ø220; BM: Ø240; IH: 120mm] exclusief driver. De lichtstroom wordt bepaald aan de hand van de los te bestellen driver: 250mA = 1300lm 350mA = 1800lm 500mA = 2450lm 700mA = 3300lm 900mA = 4100lm	81,20	56,03	26
193423900	Inlegarmatuur MPOP LED uitgevoerd in aluminium met witte tussenschotten en PAR-MAT rooster UGR<19, 39W 4300lm 4000K LED. 595x595x52mm IP40. Het armatuur is voorzien van een GST18/3 chasisdeel.	152,00	104,88	25
193423901	Inlegarmatuur MPOP LED uitgevoerd in aluminium met witte tussenschotten en PAR-MAT rooster UGR<19, 39W 4300lm 3000K LED. 295x1195x52mm IP40. Het armatuur is voorzien van een GST18/3 chasisdeel.	152,00	104,88	25
193423902	Inlegarmatuur MPOP LED uitgevoerd in aluminium met witte tussenschotten en PAR-MAT rooster UGR<19, 39W 4300lm 3000K LED. 595x595x52mm IP40. Het armatuur is voorzien van een GST18/3 chasisdeel.	152,00	104,88	25
193423903	Inlegarmatuur MPOP LED uitgevoerd in aluminium met witte tussenschotten en PAR-MAT rooster UGR<19, 39W 4300lm 4000K LED. 295x1195x52mm IP40. Het armatuur is voorzien van een GST18/3 chasisdeel.	152,00	104,88	25
230408466	Wandmodule wit tbv casambi modules	253,00	138,02	57
331105070	Spike verlengstuk RVS 20cm	12,00	9,66	46
368204730	Inbouwarmatuur 1-V wit/ wit binnenwerk. geschikt voor 1xGU10 of 1 x MR16max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 120x120mm, gatmaat 110x110mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 120mm]	53,65	43,19	13
368204732	Inbouwarmatuur 2-V wit/ wit binnenwerk. geschikt voor 2xGU10 of 2 x MR16max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 210x120mm, gatmaat 208x110mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 120mm]	88,85	71,52	13
368204737	Inbouwarmatuur 1-V trimless in de kleur wit geschikt voor 12V QR-CBC51/ GU10 maximaal 50W. Maatvoering: gatmaat 108x108mm, armatuur 107x107mm. Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	78,50	63,19	13
368204738	Inbouwarmatuur 1-V trimless in de kleur zwart geschikt voor 1 x GU10 of 1 x 12V QR-CBC51 maximaal 50W. Maatvoering: gatmaat 108x108mm, armatuur 107x107mm, IH: 80/105/124mm. Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	78,50	63,19	13
368204739	Inbouwarmatuur 2-V trimless in de kleur wit geschikt voor 2x maximaal 50W GU10/GU5.3 lichtbronnen. Maatvoering: gatmaat 206x108mm, armatuur 205x107mm. Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	121,95	98,17	13
368204740	Inbouwarmatuur 2-V trimless in de kleur zwart geschikt voor 2x maximaal 50W GU10/GU5.3 lichtbronnen. Maatvoering: gatmaat 206x108mm, armatuur 205x107mm. Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	121,95	98,17	13
368216510	Inbouwarmatuur 1-V wit/ wit binnenwerk. geschikt voor 1xQRIII max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 180x180mm, gatmaat 160x160mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm]	66,05	53,17	14
368216530	Inbouwarmatuur 1-V zwart/ zwart binnenwerk. geschikt voor 1xQRIII max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 180x180mm, gatmaat 160x160mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm]	66,05	53,17	14
368216570	Inbouwarmatuur 2-V wit/ wit binnenwerk. geschikt voor 2xQRIII max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 324x180mm, gatmaat 302x160mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm]	108,50	87,34	14
368216590	Inbouwarmatuur 2-V zwart/ zwart binnenwerk. geschikt voor 2xQRIII max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 324x180mm, gatmaat 302x160mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm]	108,50	87,34	14
368216690	Inbouwarmatuur 1-V trimless in de kleur wit geschikt voor 12V QRIII maximaal 50W. [Gatmaat 156x156mm, armatuur 155x155mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm] Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	98,15	79,01	14
368216710	Inbouwarmatuur 1-V trimless in de kleur zwart geschikt voor 12V QRIII maximaal 50W. [Gatmaat 156x156mm, armatuur 155x155mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm] Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	98,15	79,01	14
368216730	Inbouwarmatuur 2-V trimless in de kleur wit geschikt voor 12V QRIII maximaal 50W. [Gatmaat 300x156mm, armatuur 299x155mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm] Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	143,70	115,68	14

Alle prijzen in EUR

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
368216750	Inbouwarmatuur 2-V trimless in de kleur zwart geschikt voor 12V QRIII maximaal 50W. [Gatmaat 300x156mm, armatuur 299x155mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 145mm] Armatuur is 40° draai-kantelbaar.	143,70	115,68	14
368294260	Inbouwarmatuur 1-V zwart/zwart binnenwerk. geschikt voor 1xGU10 of 1 x MR16max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 120x120mm, gatmaat 110x110mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 120mm]	53,65	43,19	13
368294360	Inbouwarmatuur 2-V zwart/zwart binnenwerk. geschikt voor 2xGU10 of 2 x MR16max. 50W, inclusief fitting. Draai-kantelbaar,[buitenmaat 218x120mm, gatmaat 208x110mm, inbouwhoogte 105mm] [advies aan ruimte is 120mm]	88,85	71,00	13
368559280	Grond inbouw armatuur Gea, rond, uitgevoerd in inox, geschikt voor 1 x GU10 max. 50W. [BD: Ø13; IH: 17cm, gatmaat 11,5] exclusief lichtbron.	82,75	66,61	49
368559281	Grond inbouw armatuur Gea, vierkant, uitgevoerd in inox, geschikt voor 1 x GU10 max. 50W. [BD:12x12cm; IH: 17cm, gatmaat 11,5] exclusief lichtbron. IP67	82,75	66,61	49
409922912	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een witte rand en een zwarte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409922914	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een witte rand en een alu reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409923141	Strada 90 HV-FD adj 600Lm 2700K CRI93 40° triac ws white/bla	65,00	56,06	11
409923489	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een zwarte rand en een goude reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409923492	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een zwarte rand en een zwarte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409925015	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een witte rand en een goude reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409925136	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een witte rand en een alu reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409925203	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een witte rand en een goude reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409925373	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een zwarte rand en een alu reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409925882	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een zwarte rand en een zwarte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409925899	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een zwarte rand en een alu reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409926358	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een zwarte rand en een goude reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409933141	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een witte rand en een witte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409933492	LED inbouwspot WV208 Strada 90, kantelbaar, met een zwarte rand en een witte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:90mm; BM:105mm; IH:70mm]	65,00	56,06	11
409936015	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een witte rand en een witte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
409936882	LED inbouwspot WV207 Strada 75, kantelbaar, met een zwarte rand en een witte reflector, compleet met 230V LED module 2700K, 600lm, triac dimbaar, CRI 93, reflector 40grd. [GM:77mm; BM:81mm; IH:60mm]	60,00	51,75	11
514000039	Controller RGB 12/24V 5A per kleur. Maatvoering L:B:H: 145x46,5x16mm, zonder afstandbediening	48,00	27,60	56
514000040	Controller RGB 12/24V 5A per kleur. Maatvoering L:B:H: 145x46,5x16mm, compleet met 1 afstandbediening. Op 1 afstandbediening kunnen maximaal 8 controllers worden gekoppeld.	90,00	51,75	56
514000102	Aansluitkabel voor LED 8mm 1 kleur, max. 3A	15,19	8,73	53
514000103	Koppelstuk LED 8mm 1 kleur, max. 3A	13,67	7,86	53
514000104	Koppelkabel voor LED 8mm 1 kleur	24,30	13,97	53
514000112	Aansluitkabel voor LED 10mm RGB	2,13	1,22	53
514000113	Koppelstuk LED 10mm RGB	16,70	9,60	53
514000114	Koppelkabel voor LED 10mm RGB, max. 3A	3,04	1,75	53

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
514000117	Koppelkabel voor LED 10mm RGBW	34,93	20,08	53
514000118	Koppelstuk LED 10mm RGBW	19,24	11,06	53
514000119	Aansluitkabel voor LED 10mm RGBW	26,32	15,14	53
514240004	LED driver 150W 24VDC, afmetingen 219x63x36mm. Waterdichte behuizing. 2 jaar garantie, exclusief bekabeling, dimbaar 0-10V	125,85	72,36	59
514240007	LED driver 60W 24VDC, niet dimbaar, excl. bekabeling, 2 jaar garantie [LxBxH= 160x40x312mm] IP67	35,00	17,25	59
514240017	LED driver 20W 24VDC, niet dimbaar, excl. bekabeling, 2 jaar garantie	16,00	11,90	59
514595305	Osram Led paneel 595x595, 35W warmwitte led (3000K), 3500Lm, 230V, 2 jaar garantie . [LxBxH: 595x595x16mm] Pf 0.95. Exclusief aansluitsnoer. UGR<19	60,00	39,67	25
5145953050	Osram Led paneel 595x595, 35W warmwitte led (3000K), 3500Lm, 230V, 2 jaar garantie . [LxBxH: 595x595x16mm] Pf 0.95. Exclusief aansluitsnoer. UGR<19	61,00	39,67	25
514595405	LEDvance Led paneel 595x595, 40W koelwitte led (4000K), 3500Lm, 230V, 5 jaar garantie . [LxBxH: 595x595x16mm] Pf 0.95. UGR<19, dus geschikt voor toepassing in kantoorruimtes (NEN12464-1)	60,00	39,67	25
514595605	Led paneel 295x1195, 33W warmwitte led (3000K), 3100Lm UGR<19 (geschikt voor toepassing als kantoorverlichting) voorzien van trafo [extern te plaatsen], geleverd exclusief aansluitsnoer. [LxBxH: 295x1195x16mm]	136,00	109,48	25
514595705	Osram Led paneel 295x1195, 36W koelwitte led (4000K), 3900Lm UGR<19 (geschikt voor toepassing als kantoorverlichting) voorzien van trafo [extern te plaatsen], geleverd exclusief aansluitsnoer. [LxBxH: 295x1195x16mm] 5 jaar garantie.	123,00	99,02	25
514910009	Vaste soldeeraansluiting aan maatwerk LED strip inclusief opnieuw waterdicht maken	14,02	8,06	54
514920009	Vaste soldeeraansluiting aan maatwerk LED NEON	34,50	19,83	55
568201499	Play-III LED RGBW DMX Dimmer 12-36Vdc 4ch constant voltage	60,50	48,70	56
568201995	Play XV RF receiver 4x5A Wifi Play-Wi Wifi + RF Dimmer 4x4A. [179x46x21mm]	97,50	78,49	56
568915011	LED dimmer RGB DMX Unit 12-24VDC/15A	36,50	29,38	56
568990380	Afstandbediening RGBW voor onze RGB controller. Er kunnen maximaal 8 verschillende zone's met 1 afstandbediening aangestuurd worden.	89,50	72,05	56
614240000	LED Flex strip op rol van 10 meter 2400K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	87,71	50,41	52
614240000M	LED Flex strip als maatwerk per meter 2400K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	10,80	6,20	53
614240001	LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	87,71	50,41	52
614240001M	LED Flex strip als maatwerk per meter 2700K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	10,80	6,20	53
614240021	LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 120 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	143,80	82,64	52
614240021M	LED Flex strip als maatwerk per meter 2700K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 120 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 7,5 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	18,68	10,74	53
614240031	LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 3.33 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 180 leds per meter, 1026 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	201,32	115,70	52
614240031M	LED Flex strip als maatwerk per meter 2700K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 3.33 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 180 leds per meter, 1026 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen vaste soldeeraansluiting, 514900009.	25,90	14,88	53
614240041	LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 19.2W per meter 24VDC, in te korten per 2.50 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 240 leds per	261,72	150,41	52

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
614240051	meter, 1524 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. LED Flex strip op rol van 5 meter 2700K, 30W per meter 24VDC, in te korten per 4.17 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 192 leds per meter, 4530 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	223,23	128,36	52
614240101	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	87,71	50,41	52
614240101M	LED Flex strip als maatwerk per meter 3000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	10,80	6,20	53
614240121	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 120 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	143,80	82,64	52
614240121M	LED Flex strip als maatwerk per meter 3000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 120 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 7,5 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	18,68	10,74	53
614240131	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 3.33 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 180 leds per meter, 1026 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	201,32	115,70	52
614240131M	LED Flex strip als maatwerk per meter 3000K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 3.33 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 180 leds per meter, 1026 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen vaste soldeeraansluiting, 514900009.	25,90	14,88	53
614240141	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 19.2W per meter 24VDC, in te korten per 2.50 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 240 leds per meter, 1524 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	261,72	150,41	52
614240141M	LED Flex strip als maatwerk per meter 3000K, 19.2W per meter 24VDC, in te korten per 2.50 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 240 leds per meter, 1524 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen vaste soldeeraansluiting, 514900009.	34,50	19,83	53
614240151	LED Flex strip op rol van 5 meter 3000K, 30W per meter 24VDC, in te korten per 4.17 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 192 leds per meter, 4530 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	223,23	128,36	52
614240201	LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 390 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	87,71	50,41	52
614240201M	LED Flex strip als maatwerk per meter 4000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	10,80	6,20	53
614240221	LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 120 leds per meter, 768 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	143,80	82,64	52
614240221M	LED Flex strip als maatwerk per meter 4000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 120 leds per meter, 768 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 7,5 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000102.	18,68	10,74	53
614240231	LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 3.33 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 180 leds per meter, 1165 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	201,32	115,70	52
614240231M	LED Flex strip als maatwerk per meter 4000K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 3.33 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 180 leds per meter, 1165 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te	25,90	14,88	53

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
614240241	bestellen vaste soldeeraansluiting, 514900009. LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 19.2W per meter 24VDC, in te korten per 2.50 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 240 leds per meter, 1600 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	261,72	150,41	52
614240241M	LED Flex strip als maatwerk per meter 4000K, 19.2W per meter 24VDC, in te korten per 2.50 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 240 leds per meter, 1600 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen vaste soldeeraansluiting, 514900009.	34,50	19,83	53
614240251	LED Flex strip op rol van 5 meter 4000K, 30W per meter 24VDC, in te korten per 4.17 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 192 leds per meter, 4650 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	223,23	128,36	52
614240831	LED Flex strip op rol van 10 meter RGB, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	179,75	103,31	52
614240831M	LED Flex strip als maatwerk per meter RGB, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds per meter. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000114.	23,74	13,64	53
614240931	LED Flex strip op rol van 10 meter RGB+W, 15W per meter 3000K 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds (4 in 1) per meter. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	251,66	144,63	52
614240931M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter RGB+W, 15W per meter 3000K 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP00. 60 leds (4 in 1) per meter. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Per stuk dient een soldering 514000119 te worden mee besteld. Maximaal 10 meter aan 1 stuk.	33,08	19,01	53
614240941	LED flex strip op rol van 10 meter D2W (dim to warm), IP20, dimmen van 3000K - 2200K, 14.4W per meter, inkortbaar per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd.	381,08	219,01	52
614240941M	LED flex strip als maatwerk geleverd per meter D2W (dim to warm), IP20, dimmen van 3000K - 2200K, 14.4W per meter, inkortbaar per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Maximaal 10 meter aan 1 stuk. Exclusief los te bestellen aansluitstuk, 514000104.	43,14	24,79	53
614242000M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 2400K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	21,58	12,40	54
614242001	LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	165,36	95,04	54
614242001AM	LED Flex strip als special gemaakt op 4 meter 2700K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	75,00	51,75	54
614242001M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 2700K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	21,58	12,40	54
614242021	LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	201,31	115,70	54
614242021M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 2700K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn,	27,32	15,70	54

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
614242031	zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld. LED Flex strip op rol van 10 meter 2700K, 14,4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 993 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	194,14	111,57	54
614242031M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 2700K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 993 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	25,52	14,67	54
614242101	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	165,36	95,04	54
614242101M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 3000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	21,58	12,40	54
614242121	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	201,31	115,70	54
614242121M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 3000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	27,32	15,70	54
614242131	LED Flex strip op rol van 10 meter 3000K, 14,4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 993 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	194,14	111,57	54
614242131M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 3000K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 993 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	25,52	14,67	54
614242201	LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	165,36	95,04	54
614242201M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 4000K, 4.8W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 360 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	21,58	12,40	54
614242221	LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	201,31	115,70	54
614242221M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 4000K, 9.6W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 740 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn,	27,32	15,70	54

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
614242231	zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld. LED Flex strip op rol van 10 meter 4000K, 14,4W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 993 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	194,14	111,57	54
614242231M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter 4000K, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter, 993 lumen per meter, CRI>90. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter. Voor elk stuk dient een waterdichte aansluiting te worden meebesteld.	25,52	14,67	54
614242831	LED Flex strip op rol van 10 meter RGB, 14,4W per meter 24VDC, in te korten per 10 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	251,66	144,63	54
614242831M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter RGB, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter. Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter.	32,36	18,60	54
614242931	RGBW Led strip IP68 19.2W per meter (RGB+2700K). Geleverd per rol van 5 meter. Hier is geen maatwerk bij mogelijk.	164,70	94,70	54
614242941	LED strip D2W(dim to warm), IP68, op rol van 10 meter, dimmen van 3000K - 2200K, 14.4W, inkortbaar per 10 cm, prijs per meter. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen.	452,40	260,00	54
614242941M	LED Flex strip als maatwerk geleverd per meter in dim to warm, 14.4W per meter 24VDC, in te korten per 5 cm, voorzien van 3M dubbelzijdige tape. IP68. 60 leds per meter. Dimmen van 3000K - 2200K, Garantietermijn bedraagt 3 jaar mits op correcte wijze geïnstalleerd. Bij gebruik van gedeeltelijke ledlijn, zuurvrije kit gebruiken om IP68 te garanderen. Maximale lengte aan 1 stuk is 10 meter.	45,22	26,00	54
614243001	Rol LED neon flex 5 meter in de kleur 2700K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	226,20	130,00	55
614243001M	Rol LED neon flex geleverd als maatwerk per meter in 2700K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	61,10	35,12	55
614243101	Rol LED neon flex 5 meter in de kleur 3000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	226,20	130,00	55
614243101M	Rol LED neon flex geleverd als maatwerk per meter in 3000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	61,10	35,12	55
614243201	Rol LED neon flex 5 meter in de kleur 4000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	226,20	130,00	55
614243201M	Rol LED neon flex geleverd als maatwerk per meter in 4000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	61,10	35,12	55
614243831	Rol LED neon flex 5 meter in RGB, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	258,84	148,76	55
614243831M	Rol LED neon flex geleverd als maatwerk per meter in RGB, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	68,32	39,26	55
614244001	Rol LED neon flex sideview 5 meter in de kleur 2700K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	226,20	130,00	55
614244001M	Rol LED neon flex sideview geleverd als maatwerk per meter in 2700K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	61,10	35,12	55
614244101	Rol LED neon flex sideview 5 meter in de kleur 3000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm,	226,20	130,00	55

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
614244101M	BxH = 9.4x10mm. Rol LED neon flex sideview geleverd als maatwerk per meter in 3000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	61,10	35,12	55
614244201	Rol LED neon flex sideview 5 meter in de kleur 4000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	226,20	130,00	55
614244201M	Rol LED neon flex sideview geleverd als maatwerk per meter in 4000K, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	61,10	35,12	55
614244831	Rol LED neon flex sideview 5 meter in RGB, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm.	258,84	148,76	55
614244831M	Rol LED neon flex sideview geleverd als maatwerk per meter in RGB, 24VDC, 14,4W per meter CRI >90, per 10cm in te korten. De minimale buigradius is >120mm, BxH = 9.4x10mm. De maximale lenhte van 1 stuk is 5 meter. Per stuk dient er een NEON aansluitset te worden meebesteld.	68,32	39,26	55
718202009	QR70 LED spot 5.4W, dim to warm, 2700K - 2000K, 300Lm, CRI>90, 300mA, exclusief 300mA driver. De hoogte van de lichtbron is 55mm.	40,00	27,60	61
718202011	QRIII LED spot 9W, dim to warm, 2700K - 2000K, 300Lm, CRI>90, 250mA, 24grd exclusief 250mA driver. De hoogte van de lichtbron is 55mm.	70,00	48,30	62
718202012	QRIII LED spot 9W, dim to warm, 2700K - 2000K, 500Lm, CRI>90, 36°, 250mA, exclusief 250mA driver. De hoogte van de lichtbron is 55mm.	70,00	48,30	62
718202903	LED driver overig 250mA mains dim Teco	25,00	17,25	59
718209014	Spot Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø60; 90mm], exclusief separaat te bestellen basis.	55,00	44,28	21
718209016	Ring ten behoeve van Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur goud.	6,00	4,83	21
718209038	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 1 x 10W, inclusief triac dimbare driver 500mA. [175x50x40mm]	67,50	54,34	20
718209039	Spot Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø40; 105mm], exclusief separaat te bestellen basis.	50,00	40,25	21
718209041	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 1 x 10W, 500mA. [175x50x40mm]	67,50	54,34	20
718209042	Spot Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø40; 105mm], exclusief sepeeraat te bestellen basis.	50,00	40,25	21
718209151	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 1 x 10W, inclusief triac dimbare. driver 500mA [Ø100; H:28mm]	67,50	54,34	20
718209152	3F adapter, uitgevoerd in de kleur zwart, tbv Naula 1 x 10W, dimbaar. [180x40x49mm]	80,00	64,40	20
718209153	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 1 x 10W, inclusief triac dimbare. driver 500mA [Ø100; H:28mm]	67,50	54,34	20
718209154	3F adapter voor Naula serie, uitgevoerd in de kleur wit, 1 x 10W, dimbaar. [180x40x49]	80,00	64,40	20
718209163	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 2 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [360x50x40mm], langwerpig, punten a-symmetrisch verdeeld.	90,00	72,45	20
718209164	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 2 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [360x50x40mm], langwerpig, punten symmetrisch verdeeld.	90,00	72,45	20
718209165	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 2 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [160x160x35mm]	90,00	72,45	20
718209166	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 2 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [360x50x40mm], langwerpig, punten a-symmetrisch verdeeld.	90,00	72,45	20
718209167	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 2 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [360x50x40mm], langwerpig, punten symmetrisch verdeeld.	90,00	72,45	20
718209168	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 2 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [160x160x35mm]	90,00	72,45	20
718209169	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA [Ø260; H:38mm]	120,00	96,60	20
718209170	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [560x50x40mm], langwerpig, punten a-symmetrisch verdeeld.	120,00	96,60	20
718209171	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [1150x50x40mm], langwerpig extra lang, punten symmetrisch verdeeld.	150,00	120,75	20
718209172	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [560x50x40mm], langwerpig,	120,00	96,60	20

Alle prijzen in EUR

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
718209173	punten symmetrisch verdeeld. Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA [Ø260; H:38mm]	120,00	96,60	20
718209174	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [560x50x40mm], langwerpig, punten a-symmetrisch verdeeld.	120,00	96,60	20
718209175	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [1150x50x40mm], langwerpig extra lang, punten symmetrisch verdeeld.	150,00	120,75	20
718209176	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 3 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [560x50x40mm], langwerpig, punten symmetrisch verdeeld.	120,00	96,60	20
718209180	Ring ten behoeve van Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit	6,00	4,83	21
718209182	Honingraat voor Spot/Pendelarmatuur NAULA 40mm	6,00	4,83	21
718209183	Spot Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø40; 105mm], exclusief separaat te bestellen basis.	50,00	40,25	21
718209184	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø40; 250mm], exclusief separaat te bestellen basis.	75,00	60,38	21
718209185	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø40; 250mm], exclusief separaat te bestellen basis.	75,00	60,38	21
718209186	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø40; 400mm], exclusief separaat te bestellen basis.	85,00	68,43	21
718209187	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø40; 400mm], exclusief separaat te bestellen basis.	85,00	68,43	21
718209188	Spot Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø40; 105mm], exclusief separaat te bestellen basis.	50,00	40,25	21
718209189	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø40; 250mm], exclusief separaat te bestellen basis.	75,00	60,38	21
718209190	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø40; 250mm], exclusief separaat te bestellen basis.	75,00	60,38	21
718209191	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø40; 400mm], exclusief separaat te bestellen basis.	85,00	68,43	21
718209192	Pendel Naula Ø40, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø40; 400mm], exclusief separaat te bestellen basis.	85,00	68,43	21
718209193	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 4 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [320x160x35mm]	160,00	128,80	20
718209194	Opbouwvoet Naula, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 4 spots / pendels, inclusief triac dimbare driver 500mA. [320x160x35mm]	160,00	128,80	20
718209201	Ring ten behoeve van Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart	6,00	4,83	21
718209202	Ring ten behoeve van Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur goud	6,00	4,83	21
718209203	Ring ten behoeve van Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit	6,00	4,83	21
718209204	Honingraat voor Spot/Pendelarmatuur NAULA 60mm	6,00	4,83	21
718209205	Spot Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø60; 90mm], exclusief separaat te bestellen basis.	55,00	44,28	21
718209206	Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø60; 250mm], exclusief separaat te bestellen basis.	80,00	64,40	21
718209207	Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø60; 250mm], exclusief separaat te bestellen basis.	80,00	64,40	21
718209208	Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø60; 400mm], exclusief separaat te bestellen basis.	90,00	72,45	21
718209209	Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur zwart, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø60; 400mm], exclusief separaat te bestellen basis.	90,00	72,45	21
718209210	Spot Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø60; 90mm], exclusief separaat te bestellen basis.	55,00	44,28	21
718209211	Spot Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø60; 90mm], exclusief separaat te bestellen basis.	55,00	44,28	21
718209212	Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø60; 250mm], exclusief separaat te bestellen	80,00	64,40	21

Alle prijzen in EUR

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Verkoopprijs Excl. BTW	Pagina
718209213	basis. Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø60; 250mm], exclusief separaat te bestellen	80,00	64,40	21
718209214	basis. Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (2700K - 750Lm - 34°). [Ø60; 400mm], exclusief separaat te bestellen	90,00	72,45	21
718209215	basis. Pendel Naula Ø60, uitgevoerd in de kleur wit, voorzien van 9,2W warmwitte led (3000K - 750Lm - 34°). [Ø60; 400mm], exclusief separaat te bestellen	90,00	72,45	21
718209415	LED paneel 4000K voorzien van LED met een CRI > 93 voor een optimale kleurweergave. Door de UGR < 22 verblinden deze panelen niet, daarnaast zijn de panelen flicker free. Paneel inclusief driver, 595x1195mm. 7000 lumen, 4000K, 70W 1660mA	310,00	213,90	25
718209416	LED paneel 3000K voorzien van LED met een CRI > 93 voor een optimale kleurweergave. Door de UGR < 22 verblinden deze panelen niet, daarnaast zijn de panelen flicker free. Paneel inclusief driver, 595x1195mm. 6300 lumen, 4000K, 70W 1660mA	310,00	213,90	25
747451149	Plafond opbouw armatuur WV230, kantelbaar, uitgevoerd in de kleur zwart, geschikt voor 1xGU10. [Ø96; H:125mm]	38,95	35,83	17
753022953	Plafond opbouw armatuur WV230, kantelbaar, uitgevoerd in de kleur wit, geschikt voor 1xGU10. [Ø96; H:125mm]	38,95	35,83	17
753302661	Opbouwspot WV233 in de kleur alu geborsteld geschikt voor GU10 lichtbronnen en LED modules (driver extern te plaatsen.) #96x96mm, hoogte 125mm.	38,95	35,83	17
753302662	Opbouwspot WV233 in de kleur wit geschikt voor GU10 lichtbronnen en LED modules (driver extern te plaatsen.) #96x96mm, hoogte 125mm.	38,95	35,83	17
753302663	Opbouwspot WV233 in de kleur wit, 2 voudig geschikt voor GU10 lichtbronnen en LED modules (driver extern te plaatsen.) #125x96mm, hoogte 125mm.	66,95	61,59	17
753309002	Opbouwarmatuur WV236 mitrax in de kleur wit, voorzien van 4 LED modules 455lm, 3000K dimbaar. Hoogte 120mm, LxB = 250x250mm.	314,95	289,75	19
753309003	Opbouwarmatuur WV236 mitrax in de kleur wit, voorzien van 3 LED modules 455lm, 3000K dimbaar. Hoogte 120mm, LxB = 570x100mm.	269,95	248,35	19
753660761	Plafond opbouw armatuur WV230, kantelbaar, uitgevoerd in de kleur alu geschuurd, geschikt voor 1xGU10. [Ø96; H:125mm]	38,95	35,83	17
753935148	Opbouwspot WV233 in de kleur zwart geschikt voor GU10 lichtbronnen en LED modules (driver extern te plaatsen.) #96x96mm, hoogte 125mm.	38,95	35,83	17
753935149	Opbouwspot WV233 in de kleur zwart, 2 voudig geschikt voor GU10 lichtbronnen en LED modules (driver extern te plaatsen.) #125x96mm, hoogte 125mm.	66,95	61,59	17
796202001	Beveiligingsarmatuur Falcon LED in de kleur zwart met een opaal polycarbonaat afscherming, voorzien van een LED module 38W, IP65 4000K, slagvast IK07, 3800lm	178,00	122,82	47
796202002	Beveiligingsarmatuur Falcon LED in de kleur zwart met een opaal polycarbonaat afscherming, voorzien van een LED module 38W, IP65 4000K, slagvast IK07, 3800lm, voorzien van schemerschakelaar.	189,00	130,41	47